

无烟煤滤料东万源净水陕西 无烟煤滤料

产品名称	无烟煤滤料东万源净水陕西 无烟煤滤料
公司名称	郑州东阳环保科技有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:东万源净水 型号:MO1685
公司地址	河南省郑州巩义市陇海路
联系电话	0371-64051222 15136201900

产品详情

水处理用无烟煤滤料密度检验方法

向李氏比重瓶中加入煤油至零刻度，塞紧瓶盖。在 20 ± 1 的恒温水槽中静置1h后，调整油面准确对准零刻度，擦干瓶颈内壁附着油，通过长颈玻璃漏斗慢慢加入洗净干燥的滤料样品约为33 ~ 35g，边加边向上提升漏斗，避免漏斗附着油及瓶颈内壁粘附样品颗粒。旋转并用手轻拍比重瓶，以驱除气泡。塞紧瓶盖，在 20 ± 1 的恒温水槽中静置1h后，再用手轻拍比重瓶，以驱除气泡，记录瓶中油面刻度体积。

无烟煤是水处理行业用的水处理过滤料，水洗无烟煤滤料还经过过滤和冲洗，确保其适合水过滤之用。由于具有较好的固体颗粒保持能力，在过滤中无烟煤能够可靠地提高悬浮颗粒的清除能力。

无烟煤滤料的技术要求：

- 1、无烟煤滤料的破碎率和磨损率之和不应大于3%（百分率按质量计，下同）。
- 2、无烟煤滤料的平均密度一般不小于 $1.4\text{g}/\text{cm}^3$ ，不大于 $1.6\text{g}/\text{cm}^3$ 。
- 3、无烟煤滤料应不含可见泥土、页岩和外来碎屑。含泥量不应大于3%，密度大于 $1.8\text{g}/\text{cm}^3$ 的物质含量不应大于8%。
- 4、无烟煤的盐酸可溶率不应大于3.5%。

无烟煤滤料的标志包装及运输储存

1.无烟煤滤料包装

1.1无烟煤滤料宜使用耐用织物袋包装运输。

1.2无烟煤滤料的每袋包装质量为 $30 \pm 0.51\text{Kg}$ 。

2.无烟煤滤料运输和贮存

2.1 无烟煤滤料在运输和贮存期间应防止包装袋破损,以免漏失或混入杂物。

2.2 无烟煤滤料不宜与承托料及其它滤料一起堆放。

2.3 无烟煤滤料不宜与其它材料一起堆放。