

运到河北真空木纹转印机

产品名称	运到河北真空木纹转印机
公司名称	滕州梓翔机械设备有限公司
价格	35000.00/台
规格参数	品牌:梓翔机械 型号:whms-115
公司地址	山东省枣庄市滕州市经济开发区春藤东路999号
联系电话	18266370619

产品详情

滕州梓翔[真空木纹转印机](#)的特点功能：

一、高效先进

经平板压花，成型，喷塑处理后的门板。铺上转印纸推进工作台，钢木门门板转印时间约60秒—180秒左右，钢质门整体门扇转印时间约为240秒—300秒左右即可转印成功。工件出来后，转印纸自动脱落，漆面光滑洁净无任何渣点，木纹清晰逼真，无需再进行其它的处理。可即时覆膜胶合；设备采用双工位操作台，实现了转印生产中各环节的无缝衔接，转印工作时间利用率达100%。

二、节能便捷

喷塑处理后的门板的表面处理只需一步工序即可完成，完全省去以往的打毛涂胶，贴纸割纸，烘烤洗纸，打磨烘干，喷亮油漆等繁琐工序，节约大量人力、物力和时间。

三、环保低碳

本设备仅需2名普通女工操作即可，操作轻松简单，环保零排放。使用该设备能以最低的单位耗费产出最大的单位效益。

四、质优耐用

本设备生产出的产品质量上乘，实际效果优异，尤其在一些转印的细节处理上尤为明显：任何门板花型凹处木纹均清晰可见，适合“深拉伸”、“反凸”门板；由于无需贴纸割纸，所以从根本上避免了“露底”、“割痕”等现象；

五、设备特点

本公司转印机采用双工位操作，所谓双工位，就是一个转印床进行高温转印，另一个转印床做转印前的准备工作，大大提高了工作效率；转印过程中负压区间值用电接点压力表自动调节，转印完成后机器自动发出声光通知，简化了操作过程，统一了花纹的明暗程度。

适用范围 转印钢木门、防盗门、防火门、大铁门、钢木门板、不锈钢门板、铝制品等各种门框、橱柜、文件柜，装饰板条，各种钢制品的表面木纹处理。

主要技术参数

(1) 加热功率：1.5kw × 15支 框功率加1.5kw × 12支

(2) 真空泵功率：1.5kw

(3) 加热时间：3~7分钟左右

(4) 电气连接：电气连接必须有专业电工进行，要求不小于160a的漏电保护开关，不小于10~16平方毫米动力三相四线。（铜线）电线大小视设备功率大小而订。

(5) 外形尺寸：长 宽 高

生产工艺流程

生产前的准备——质量检查——炉内升温——割袋套（抽袋式）——上料——铺纸——合盖——料上真空架（抽袋式）——抽真空——逐支检查（抽袋式）——入炉转印——出炉关真空——开盖下料——检查——包装组装。