

地簧门拉手,地簧门,鑫凯达门控查看

产品名称	地簧门拉手,地簧门,鑫凯达门控查看
公司名称	青岛鑫凯达门控工程有限公司
价格	150.00/件
规格参数	品牌:德国多玛 型号:GS1120
公司地址	山东省青岛市城阳区夏庄街道夏庄派出所西邻
联系电话	0532-66791088 13808961552

产品详情

3、受力部件如门上横框、扇上横框、下横框和中竖框要使用足够强度的衬钢，并预先用自攻螺丝与型材联为一体；

4、地簧铰链上支点要在门框焊接前装配在门上框内，其中心距门框内角100～120mm左右，并在框的中线位置，左右对称，两支撑轴的伸缩要灵活牢固；

应该用范围:车行 宾馆 酒店 银行 医院、商店 商场 公司 大厦 会所 展馆 展厅 机场 车站 写字楼 办公室 专卖店 连锁店 出入口 政府机关 银行营业厅 移动营业厅 工厂车间 仓库通道 庭院 别墅 自助银行 银行大门 医院大门口 医院手术室 医用气密门

塑料地簧门的制作工艺过程与平开门和推拉门制作过程基本相同，其工艺过程如下：

设计 下料 加衬钢 焊接 安装配件 安装玻璃 检验包装。

地轴偏心可导致门体安装后偏离门扇中心线，虽然通过本体位置调整可以弥补一些质量缺陷，还是联系生产商予以更换。地弹簧使用寿命的终结就是轴心漏油和弹力减弱，如果天轴与地弹簧主轴的轴心连线不严格垂直地面，门扇的运动就会对地弹簧带来极大的扭力，增大主轴与轴承之间磨损，最终导致轴心漏油。弹簧在长期拉伸运动后不可避免的会使弹力减弱