

抗裂防水剂密固特求购抗裂防水剂

产品名称	抗裂防水剂密固特求购抗裂防水剂
公司名称	山东密固特材料有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:密固特 型号:BF1312
公司地址	山东省淄博市桓台县果里镇
联系电话	0533-8409129 13969337066

产品详情

抗裂防水剂厂家批发供应山东密固特材料有限公司

抗裂防水剂的种类和应用说明；

种类：高性能抗裂防水剂、膨胀纤维抗裂防水剂、混凝土抗裂减渗剂、砂浆防水剂、混凝土抗裂减渗剂、防水涂料、抗裂纤维、环保抗裂防冻剂、补偿收缩混凝土抗裂防水剂、混凝土抗渗防水膨胀剂

应用说明：

- 1、用于补偿收缩混凝土的掺量为8~12%，膨胀混凝土加强带、填充用混凝土的掺量为12-15%（以胶凝材料总量计，采用内掺法，等量替代胶凝材料）。
- 2、掺抗裂防水剂的混凝土，配合比的计量要准确，搅拌时间要比普通混凝土延长30~60秒。
- 3、混凝土集料级配、含泥量应满足有关标准要求。
- 4、注意加强振捣，要求振捣密实，不要过震或漏震。
- 5、为充分发挥其膨胀效能，适时和充分的保湿养护最为重要，混凝土浇灌后，拆模时间不得少于3天，保湿养护期应在14天以上；务必使混凝土表面保持潮湿，墙体应保湿或洒水养护。
- 6、含抗裂防水剂的混凝土不宜用于工作环境长期处于80℃以上的工程，施工温度低于5℃时，要采取保温防冻措施。
- 7、可与其它品种外加剂复合使用，配制各种流态混凝土，早强、防冻混凝土等。

防水剂生产厂家—山东密固特材料有限公司

混凝土防裂防水剂应用于砂浆、混凝土中，可阻止、减少和延缓早期塑性开裂，极大提高砂浆、混凝土的韧性、抗冻性、抗疲劳性、抗冲击性、抗渗防水等综合性能。

使用要注意的问题；

抗裂防水剂在使用时，混凝土集料级配、含泥量应满足有关标准要求；注意加强振捣，要求振捣密实，不要过震或漏震；拆模时间不得少于3天，保湿养护期应在14天以上

产品范围包括：密封固化剂、各种地坪材料、结构防腐防护与修复材料、防火材料、防水材料、绿色水处理剂、绿色除垢剂、建筑胶、聚合物砂浆及材料等。

抗裂防水剂生产厂家批发（山东密固特有限公司）

产品范围：

高性能抗裂防水剂、膨胀纤维抗裂防水剂、混凝土抗裂减渗剂、砂浆防水剂、混凝土抗裂减渗剂、密封固化剂、各种地坪材料、结构防腐防护与修复材料、防火材料、防水材料、绿色水处理剂、绿色除垢剂、建筑胶、聚合物砂浆及材料等。

产品的广泛应用得到客户的一致好评。