

胶水搅拌罐批发 电加热搅拌罐 不锈钢搅拌罐

产品名称	胶水搅拌罐批发 电加热搅拌罐 不锈钢搅拌罐
公司名称	长沙凯建机电贸易有限公司
价格	23800.00/套
规格参数	品牌:凯建 型号:KJ750 定做:可定做
公司地址	湖南省长沙市天心区心黑石铺街道新开设路1388号 披塘二期5栋1单元长沙凯建机电贸易有限公司
联系电话	0731-85772079 18774826508

产品详情

用途：

不锈钢搅拌罐又名反应釜 搅拌罐，搅拌机，胶水反应釜，电加热胶水锅炉，不锈钢搅拌缸等等，广泛应用于涂料、医药、建材、化工、颜料、树脂、食品、科研等行业。该设备可根据用户产品的工艺要求选用优质不锈钢等材料制作，以及设置加热、冷却装置，以满足不同的工艺和生产需要。加热形式有夹套电加热、盘管加热，该设备结构设计合理、工艺先进、经久耐用，并具有操作简单、使用方便等特点，是理想的投资少、投产快、收益高的化工设备。可定做

胶水搅拌罐产品特点: 1、确定搅拌目的，进行液液混合、固液悬浮、气液或液液分散，是否需要实现传热、吸收、萃取、溶解、结晶等工艺目的； 2、可根据工艺特点选择搅拌桨形式；

3、设备选用优质不锈钢制造，卫生美观，功能齐全；

4、设备结构设计合理、工艺先进、经久耐用，并具有操作简单、使用方便等特点；

5、是理想的投资少、投产快、收益高的化工设备。 主要技术及结构性能:

1、容积：1、容积：50L、100L、200L、300L、500L、600L、1000L~5000L。 2、加热方式：采用电热棒插入夹套内，加热均匀无冷区。夹套内注入导热油或水为加热介质，产生热能对罐内物料进行加热。

3、物料加热温度： 100 ；物料加热时间：30min~90min(视工艺需要)。

4、温度控制：采用电热偶测量温度与温控仪连接进行测控温度，并可调节物料温度的高低。

5、罐体：内表面镜面抛光处理，粗糙度Ra 0.4 μm。

6、上盖：为两扇可开式活动盖，便于清洗，内外表面镜面抛光处理(粗糙度Ra 0.4 μm)。

8、夹套形式：全夹套，用于加入导热油或水，使工作时达到最佳升温和降温的目的。

9、保温材料：采用填充珍珠棉、岩棉或聚氨酯浇注发泡，保持与外界的温差，达到隔热保温效果。

11、搅拌装置：顶部中心搅拌，减速机输出轴与搅拌桨轴采用活套连接，方便拆装与清洗。

12、搅拌转速：15~120r/min(定速)；搅拌桨形式：框式、锚式、桨叶式、涡轮式等(按工艺要求)。

13、支脚形式：圆管式或悬挂支耳式。

14、设备配置：电气控制箱、温控仪、料液进出口、介质进出口(进、排油)、放空口(溢油孔)等。

15、材质：内罐体SUS304或SUS316L；夹套为Q235 - B或SUS304；外保护壳体为SUS304。

16、各进出管口工艺开孔与内罐体焊接处均采用翻边工艺圆弧过渡，光滑易清洗无死角，外表美观。

一．超高效 超节能： 胶水锅炉充分吸收燃气的高燃烧值以及热能的惯性和电能的自动化控制优点，将燃气的化学能和电能完美融合，以求达到设备更高效更节能。 胶水反应釜可以220v/380V两用6kw多功能小功率<变频后相当38千瓦>。 胶水锅炉生产一锅胶水仅用1个半小时，12度电，超节能。

二．自动控制：胶水锅炉采用智能控制系统，一键启动，恒温溶胶，自动搅拌，漏电保护，安全可靠。

三．用途多：多功能聚乙烯醇胶水锅炉可做801腻子胶水反应釜，也能做乳胶漆，防水，白乳胶，水保水等水性涂胶的分散桶，一釜多用。

四．安全可靠：胶水反应釜采用全不锈钢材质，常压工作，无尾气排放，系统内置热能收集器，采用新型轻质隔热保温材料，耐温度1200度，热效率98%以上。反应釜安装简便，不需环保审批。

五．优势：新型节能胶水锅炉仅需单相220v电源，不受环境条件影响，大型工厂，家庭小型加工房，建材门店，建筑工地等都可以安装使用，日产量可大可小<1.5吨—12吨>，工作八小时。

六．材质：反应釜全304不锈钢材质，耐酸碱，结构合理，体积适中美观耐用，安全经济实惠，具有可移动性。

七．差距就是机遇，乡村中国---- 城镇中国转型升级为建筑环保108胶水提供了巨大市场。

八.选对行业赚大钱，加盟购机，免费提供环保108胶水配方（我们的配方绿色环保，无味无毒）。