水泵用直通式冷却过滤器

产品名称	水泵用直通式冷却过滤器
公司名称	深圳良韶汽配服务有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:美国 思菲科 SERFILCO 型号:SERFILCO 水泵用直通式冷却过滤器
公司地址	广东省深圳市龙华新区大浪街道（布龙路）谭罗新二村52号（悠山美地对面）
联系电话	400-816-0883 13686608705

产品详情

F8038A水泵在实际使用中发现很高比例的水泵故障和系统锈蚀都是因为冷却液中的杂质引起的。选择适合的过滤器可有效过滤冷却液中的杂质，防止水垢和铁锈的生成，保证冷却系统的正常工作。

使用流量范围：10--100L/min　　液体温度：负20度---100度

工作环境温度：负20度---80度　　工作压力：不大于7Bar

安全阀开启压力：30kpa　　重量：0.35kg

产品特点：

1、过滤杂质：F8038A冷却液过滤器采用高性能的不锈钢滤网，过滤精度30微米，能够有效过滤冷却液中的各种杂质，防锈、防冻、防止水垢的形成。

2、防腐蚀：F8038A冷却液过滤器中的DCA缓释药剂中具有储备的碱值，当溶解在冷却液中时呈弱碱性，能抑制冷却液中的酸性物质，从而达到防腐蚀的目的。

3、防穴蚀：F8038A冷却液过滤器中的DCA缓释药剂在冷却系统工作时，其不断地在金属件表面形成致密的、坚固的保护膜，防止零部件表面金属被氧化、腐蚀或剥离，保证系统中的金属件不被穴蚀。

4、防阻塞和积垢：用化学物质软化冷却液，防止在热零部件表面形成积垢后而引起炸裂、磨损等，防止沉淀物阻塞热交换器、散热器管子和冷却液通道。