

供应PVC中空波浪瓦设备 双层消音树脂瓦生产线

产品名称	供应PVC中空波浪瓦设备 双层消音树脂瓦生产线
公司名称	青岛金瑞特塑料机械有限公司
价格	450000.00/套
规格参数	品牌:青岛塑料机械 型号:SJSZ80/156 规格:1100mm
公司地址	青岛胶州市胶西工业园
联系电话	13697666521 13697666521

产品详情

PVC中空波浪瓦设备 双层消音树脂瓦生产线，PVC塑料合成树脂瓦、琉璃瓦、塑胶瓦、彩钢瓦、塑钢瓦、波浪瓦、中空复合瓦、新型屋面瓦、平改坡瓦、隔热瓦、梯形瓦设备机器生产线，复合塑料瓦是以PVC为结构基材，表层采用工程塑料等高耐候性塑料树脂，复合共挤制成。复合塑料瓦主要用于对装饰性要求较高的多层或低层住宅建筑，亦可用于公园建筑、公共场所的长廊等。

PVC+ASA塑料合成树脂瓦、琉璃瓦、波浪瓦简介

复合塑料瓦是以PVC为结构基材，表层采用工程塑料等高耐候性塑料树脂，复合共挤制成。复合塑料瓦主要用于对装饰性要求较高的多层或低层住宅建筑，亦可用于公园建筑、公共场所的长廊等。

二、产品规格：

主要宽度有840mm，880mm，1050mm，1130mm和1250mm。

三、适用范围：

1. 适用于结构基层为现浇混凝土板的坡屋面和有檩体系坡屋面。
2. 复合塑料瓦主要用于对装饰性要求较高的多层或低层住宅建筑，亦可用于公园建筑、公共场所的长廊等。与普通塑料瓦相比，具有较好的耐候性、保色性、使用寿命长等特点。
3. 适用于坡度为1：3（18.5°）~1：0.58（60°）的坡屋面。
4. 复合塑料瓦屋面适用于防水等级为Ⅱ级（一至二道防水设防，并设防水垫层）、Ⅲ级（一道防水设防，并设防水垫层）、Ⅳ级（一道防水设防，不设防水垫层）的坡屋面防水，也可以作为Ⅱ级（二道防水设防，并设防水垫层）防水多道设防中的一道防水层。不宜使用防水涂料作为防水层或防水垫层。

产品特点：

1. 节能、隔音

合成树脂瓦的导热系数是 0.325w/mk ，大约是黏土瓦 $1/3$ ， 10mm 厚水泥瓦的 $1/5$ ， 0.5mm 厚的彩钢瓦 $1/2000$ 。在不考虑加保温层的情况下，树脂瓦的保温性能仍能达到。通过音位测定实验表明，在遭受暴雨、冰雹、大风等外界影响时，树脂瓦都能很好吸收噪音。

2. 抗冲击、耐低温效果好

合成树脂瓦物理实验， 1 公斤重的钢球自 1.5 米高度自由落在瓦面上不产生裂纹，低温下落球冲击 10 次无破坏。经过 10 个冷冻循环，树脂瓦无空鼓、气泡、剥离、裂纹现象。

3. 卓越的抗荷载