

# PVC木塑结皮发泡模板生产线

产品名称	PVC木塑结皮发泡模板生产线
公司名称	青岛金瑞特塑料机械有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:金瑞 型号: SJZ 规格: mm
公司地址	青岛胶州市胶西工业园
联系电话	13697666521 13697666521

## 产品详情

PVC木塑建筑模板生产线 经过多年的技术积累和产品研发，公司开发出的PVC木塑建筑模板生产线，已经大范围投入到国内外市场，其产品各项技术性能均达到了国际先进水准。产品可大量掺加木粉、碳酸钙等经发泡结皮工艺生产新型环保建筑模板，该类建筑模板据有与木质模板相同的可钻、可钉、可锯、可刻、可刨等特性；还有防潮、防腐、使用寿命长、板面平整、不变型、不开裂等优点，且还可以全部回收再利用。该类板材表面可以覆膜和雕刻，可用作装修隔断、制作橱柜桌椅、工作案台、建筑模板、化工、船舶、航空等领域，用途不单一、销路非常广泛。设备收回投资期短，是不可多得的投资产品。

简介：结皮发泡板采用塞路卡(Celuka)技术发泡，与自由发泡相比面层不仅平整而且光滑，具有较大的皮层硬度和刚度，力学性能明显,优于自由泡体。PVC结皮发泡板材挤出设备由异向锥形双螺杆挤出机、板材模具、八辊牵引等辅机部分组成。应用前景十分广阔,广泛应用于高档橱柜家具、广告刻字材料、建筑装饰材料，汽车、火车、轮船内装饰材料等。PVC结皮发泡板材，具有隔音、吸音、隔热、保温等性能。特点：1.板质具有阻燃性，能自熄不虞火灾，可以安全使用。

2.各系列产品都有防潮、防霉、不吸水的性能，而且防震效果好。

3.各系列产品经耐候配方制成后，其色泽可长久不变，不易老化。本产品质地轻，储运、施工方便。pvc结皮发泡板材使用一般木材加工工具即可施工。可像木材一样进行钻、锯、钉、刨、粘等加工。

4.可适用于热成型，加热弯曲及折叠加工。5.可根据一般焊接程序焊接，亦可与其它PVC材料粘接。

6.本产品其表面光滑，亦印刷。(印刷前需擦拭干净表面)。应用领域：

1. 家用装修：建筑模板、浴柜板、家具板、家装板、各种家庭用的搁板。

2. 交通运输业：轮船、飞机、客车、火车车厢、顶蓬、厢体芯层、内部装璜用板。3. 建筑装璜业：建筑物外墙板、内装饰用板、住宅、办公室、公共场所建筑物隔间、商用装饰架、无尘室用板、吊顶板。

4. 广告业：网板印刷、电脑刻字、广告标牌、展板、标志用板。

5. 工业应用：化工业防腐工程、热成型件、冷库用板、特殊保冷工程、环保用板。

6. 其它用途：模板、运动器材、养殖用材、海滨防潮设施、耐水用材、美工材料、各种轻便隔板。

7. 应用领域：广告刻字材料、建筑及装饰材料，汽车、火车、轮船内装饰材料及家具门窗材料等。

性能特点：1) 板材强度高、韧性强，在-50 到60 正常使用，热胀冷缩系数接近0，保温性好，不易产生变形，在正常状况下可反复使用25次以上，大大降低施工成本。2) 防紫外线(耐老化)，防火阻燃(具有自熄性)绝缘性能可靠，表面光洁平整、不吸水、不变形、易二次加工。3)

放在平地上10吨卡车碾压对本品不构成任何伤害，每平方米承重约为5吨。4)

高空20米处掉落到平地上同样对本品不构成任何伤害。 5) 如遇损坏，可百分之百的回收、再生、减少废弃物对环境的污染，符合国家创建节约型社会的基本国策。 6) 规格全、重量轻，每平米重量仅为9.3kg，操作及搬运安全可靠、劳动强度低，(0.915m宽，任意长，厚度12mm、15mm、18mm或指定厚度) 7) 表面平滑光洁，与混凝土易剥离，无需涂刷脱模剂，无需保养费用，加快施工进度，有助于实现清水混凝土。 8)

类似木材的二次加工性：可锯、可刨、可钻、可钉、可粘、可螺丝固定;握钉力强(钉不碎、不裂、不炸) 9) 整体强度高、弹性好、硬度强、韧性高、可露天摆放、夏天无软化、冬天无脆性。 10) 抗菌性强、防霉性强、防腐蚀、防潮(特别适用于高层、低下工程和潮湿环境中使用)、防白蚁、防虫蛀、防鼠咬、防火、防紫外线、防电、隔热保温，从而大幅度提高模板的周转使用次数(可根据要求定制特殊规格尺寸的模板)。 11) 12米高度仍下整张3平方，23kg的板材，着地后无破损、无变形。 12) 支拆模轻便，施工操作及搬运安全可靠，劳动强度低、节约人工、施工效率高：可与木胶合板等多种材质板并用、性价比高、无需保养费用，加快施工，进度、缩短工期，可重复使用25-40次。 13) 工程完工后混表面凝土光滑，棱角、边角整齐，无需再摸第二次灰，节约施工成本。