威泰克斯VX-800天津防爆对讲机

产品名称	威泰克斯VX-800天津防爆对讲机
公司名称	天津比信科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:威泰克斯（Vertex） 型号:VX-800 类型:专业级
公司地址	中国 天津市 南开区科研西路2号金辉大厦530室
联系电话	86 22 85997030/87897900 13920765137

产品详情

品牌	威泰克斯（Vertex）	型号	VX-800
类型	专业级	类别	手持台
频率范围	134-160、146-174、400-430、440-470（MHz）	射频输出功率	5（W）
信道数	200（个）	理论通讯距离	3-5（km）
工作电压	7.4（V）	频率稳定度	2.5（ppm）
电池类型	镍镉电池	电池理论寿命	8-11（h）
监听功能	有	外形尺寸	58*110*28.9（mm）
重量	300（g）	装箱数	10

200个信道

5w射频输出功率（可选择2.5/1.0/0.25w）

每个信道信道间隔可编程12.5/25khz

ctcss/dcs编码/解码

先进的8字符可反转字母数字显示

大容量电池

扫描模式既可由经销商编程亦可由用户选择

繁忙频道锁定，繁忙音调频道锁定及发射时限设定功能

2个可编程功能键+1个多位置可编程触发开关

电脑编程

有线复制

可提供语音反转加密（需fvp-25选择）

具有smart trunk 功能

具有arts圈外提示功能

符合美国军标mil 810 c/d/e大功率5w8字符反转字母数字显示发射限时功能坚固耐用，满足商务，工业，公共安全等要求多种扫描方式，电脑编程，有线复制技术规格一般规格 vhf vx-800 uhf vx-800功率 5 w 5 w频率范围 134-160 mhz146-174 mhz 400-430 mhz440-470 mhz频率步进 1.25/2.5/5/6.25 khz 5/6.25 khz频率稳定度 2.5 ppm 2.5 ppm信道数 200 200信道间隔 12.5/25/30 khz 12.5/25/30 khz工作电压 7.5 vdc ±20% 7.5 vdc ±20%工作温度 -30°C到+55°C -30°C到+55°C电池充满后使用时间[按照5-5-90循环] 10.5小时[省电模式下12.6 小时] 8.8小时[省电模式下10.8小时]重量 300g [含电池组]尺寸 58（w）×110（h）×28.9（d）接收规格 vhf vx-800 uhf vx-800灵敏度 0.25 uv0.35 uv 0.25 uv0.35 uv音频输出功率0.5w@4ohms, 5% thd0.5w@4ohms, 5% thd相邻信道选择性 75 db(25khz)/70db(12.5khz) 75 db(25khz)/68db(12.5khz)杂波及镜像抑制 65 db 65 db互调抑制 < 70 db < 70 db发射规格 vhf vx-800 uhf vx-800输出功率 5.0/1.0 w(可选) 5.0/1.0 w(可选)音频失真 < 3% < 3%杂波与谐波 70db 载波下 70db 载波下调制型式 16k0f3e,11kof3e 16k0f3e,11kof3e标准配置・主机1台・fnb-v83 1400mah 镍镉防爆电池1块・天线1根・vac-10g3小时台式快速充电器1套・说明书1