

上力缆-YFFBP行车扁电缆屏蔽型

产品名称	上力缆-YFFBP行车扁电缆屏蔽型
公司名称	上海上力电线电缆有限公司
价格	6.60/米
规格参数	品牌:上力缆 型号:YFFBP 截面:0.5-300
公司地址	上海市青浦区朱家角镇康业路901弄98号3层E区323室
联系电话	021-57137571 18016425903

产品详情

上力缆-YFFBP行车扁电缆屏蔽型

YFFBP行车扁电缆屏蔽型 SPCFLAT-CRANE-CY行车屏蔽扁电缆

电缆名称：

YFFBP行车扁电缆屏蔽型 SPCFLAT-CRANE-CY行车屏蔽扁电缆 YFFBP扁电缆 YFFBP扁平电缆
YFFBP屏蔽电缆 YFFBP行车专用扁电缆 YFFBP带钢丝扁电缆 YFFBP钢丝加强扁电缆
行车移动扁电缆 行车用扁平电缆 丁腈护套行车扁电缆 行车专用扁电缆 丁腈复合物行车扁电缆
耐低温行车扁电缆 天车扁电缆 升降机扁电缆 行车专用扁平电缆 扁电缆 扁平电缆

上力缆-YFFBP行车扁电缆屏蔽型

电缆应用：

电磁干扰环境中行车、天车、台车、传输机械、起重机、电镀天车和各種探伤设备等频繁移动式电气设备

自承式井道、倾斜式货架、现代化仓储设备及自动生产流水线

上力缆-YFFBP行车扁电缆屏蔽型

电缆结构：

导体：多股束绞细丝导体，符合VDE 0295及IEC 60288第5类导体

绝缘：特殊PVC混合料

芯线：彩色或编码芯线，3芯及以上带黄绿双色线（可选）

SPCFLAT-CRANE-JZ-YY黑色芯线、白色数字编码、带黄绿双色线

SPCFLAT-CRANE-JB-YY彩色芯线、带黄绿双色线

SPCFLAT-CRANE-OZ-YY黑色芯线、白色数字编码、不带黄绿双色线

SPCFLAT-CRANE-OB-YY彩色芯线、不带黄绿双色线

芯线排列：一字或梅花

屏蔽：裸铜线或镀锡铜线编织，编织密度 80%

护套：特殊PVC混合料

护套颜色：黑色，可根据客户需要定选用各种颜色

上力缆-YFFBP行车扁电缆屏蔽型

电缆特性：

电缆的长期工作温度应不超过70

耐油、耐磨、耐寒、抗紫外线性能极佳

具有较强的抗电磁干扰能力

一字排列：自由使用长度不大于35米，移动速度不大于1.6米/秒

梅花排列：自由使用长度不大于80米，移动速度不大于4米/秒

（超过上述使用长度和移动速度时，建议增加加强件）

阻燃性：阻燃自熄符合IEC 60332-1

电缆技术参数：

工作电压：450/750V 0.6/1KV

测试电缆：2500V 3500V

导体电阻20℃：根据VDE 0295及IEC 60228第5类，多股细绞铜丝

绝缘电阻：20 MΩ /km (20℃)

最小弯曲半径：固定安装 8 X D（电缆外径）

移动安装 10 X D（电缆外径）

工作温度：固定安装 - 40 ~ +70

移动安装 - 30 ~ +70

上力缆-YFFBP行车扁电缆屏蔽型

电缆名称	电缆型号	额定电压	芯数	导体结构	标称截面 mm ²
行车扁电缆屏蔽型	YFFBP	450/750V	1 ~ 66	多股绞合导体	0.1 ~ 300
行车扁电缆屏蔽型	SPCFLAT-CRANE-CY	600/1000V	1 ~ 66	多股绞合导体	0.1 ~ 300

注：以上规格为常用型，可根据用户要求定制特殊规格

上力缆-YFFBP行车扁电缆屏蔽型