

乙二醇型全效防冻液 新配方质量保证

产品名称	乙二醇型全效防冻液 新配方质量保证
公司名称	王勇
价格	120.00/件
规格参数	品牌:老爷车 型号:-25 主要成份:乙二醇
公司地址	中国 天津市武清区 天津市武清区
联系电话	86 022 13821500266 13821500266

产品详情

品牌	老爷车	型号	-25
主要成份	乙二醇	冰点	-25 ()
沸点	108 ()	PH值	7
保质期	三年	产地	天津

最新五防型 防冻防沸防垢防腐防锈 冰点可调 .性能优良,广泛适用于汽车拖拉机和各种内燃机的冷却系统
保质期三年质量保证符合 s h 0 5 2 1 标准使用方法：正确使用防冻液时，应注意以下几点：1.加注前
要先将10%的烧碱液加入水箱内，冲洗和浸泡30~60min后慢慢放出，然后用软水冲洗2~3次，以洗去水
垢，以防水垢与防冻液接触后松动脱落，堵塞管路，不能正常循环散热导致发动机过热；

2.检查冷却系统不得有渗漏现象，然后再注入防冻液；

3.完全排尽冷却系统中的冷却水，避免残留水稀释配制好的冷却液，使冰点发生变化；

4.根据需要配置具有适当凝固点和使用浓度的防冻液，并注意加满水箱；5.防冻液沸点高、热容量大、
蒸发损失小、冷却效率高，需要注意的是使用防冻液时发动机冷却温度要比使用软化水冷却时高出10
左右，此时，不能错误地认为是发动机故障，切不可打开水箱盖，以免热气冲出导致烫伤。

一、产品特
性：1.具有高度防腐蚀性能，对发动机冷却系统提供全面保护；

2.具有良好抗冻特性，冰点低，保证发动机低温正常工作；

3.适用于各种汽车的冷却系统，夏季防沸、冬季防冻。

二、产品用途：适用各种机动车的防冻液和防沸液。

三、主要成份：乙二醇、缓蚀剂、防锈剂、阻垢剂、