

# 挖掘机快速接头、挖掘机快速连接器、挖掘机快换装置

产品名称	挖掘机快速接头、挖掘机快速连接器、挖掘机快换装置
公司名称	宜宾泰川液压工程设备制造有限公司
价格	1000.00/件
规格参数	品牌:泰川机械 型号:挖机通用
公司地址	四川省宜宾市珙县巡场滨河西街北一段287号
联系电话	0831-4318598 18280121060

## 产品详情

产品名称：挖掘机快换接头

产品别名：挖掘机快速接头、挖掘机快速连接器、挖掘机快换装置

产品说明

挖掘机快速联接器，也叫快换接头、快速连接头。快速联接器能在挖掘机上迅速安装、切换各种配置件（挖斗、松土器、破碎锤、液压剪等），能扩大挖掘机使用范围，并能节省时间，提高工效。

挖掘机快速联接器特性：

- 1、使用高强度的材料；适用于3-80吨位的各种机型；
- 2、使用液控单向阀的安全装置，保证安全；
- 3、挖掘机配置件无需改装，也不用拆卸销轴就能更换，因此安装迅速，能极大提高工作效率。
- 4、破碎锤与挖斗之间无需人工砸斗销，轻轻搬动开关十秒钟即可完成挖斗与破碎锤之间互换，省时、省力、简单方便。
- 5、主要应用于需要经常频繁更换挖掘机前端工作装置的工作场合，在长期使用一种装置是尽量不要安装。

此设备不是用来施工的，而是专门用来切换破碎锤(或其他装备)和挖斗的，近几年国内劳动力成本大大提高，甲方对工期的要求越来越高，节约时间就是节约成本，快速连接器从韩国传入中国市场后慢慢被国内客户认可和广泛接受，一般熟练操作手切换装备时间不会超过30秒就会切换完毕，而在过去则需要4

0~60分钟，还要两个人以上操作。 结构

挖掘机快速连接器属结构件类产品，由主体支架、活动卡块、液压油缸、销轴等零部件组成。

产品优势 1、驾驶室安装电子驱动系统。通过电力代替了成本高的油压，在生产上节约了成本。操作者轻松在驾驶室内通过开关操纵打开、关闭连接器。

2、单向止回阀保护系统：每个油缸都加装安全止回阀，保证油路、电路切断情况下，快速连接器正常工作。3、安全销保护系统：根据每台挖机的不同参数，为其量身定做安全保护，保证在油缸发生问题的情况下，快速连接器还可以正常工作。

#### 参考技术参数

挖机重量t	总长mm	总高mm	总宽mm	轴直径mm	轴中心距mm	开档mm
1.5-4	388	246	175	25-40	80-150	80-140
4-7	534-545	307	258-263	45-50	230-270	155-170
5-8	600	310	270-280	50-55	290-360	180-200
9-19	765	388	353-436	60-70	380-420	232-315
17-23	924-944	492	449-483	70-80	460-480	306-340
23-30	983-1050	574	543-568	80-90	473-540	375-411
33-45	1006-1173	558-610	606-663	90-120	550-620	416-469