

松石器、单钩松土器、双钩松土器、三钩松土器

产品名称	松石器、单钩松土器、双钩松土器、三钩松土器
公司名称	宜宾泰川液压工程设备制造有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:泰川机械 型号:挖机通用
公司地址	四川省宜宾市珙县巡场滨河西街北一段287号
联系电话	0831-4318598 18280121060

产品详情

产品名称：松土器

产品别名：松石器、单钩松土器、双钩松土器、三钩松土器、钢钩、裂土器、斗钩、尾钩。

产品说明

松土器包括挖掘机用松土器和推土机用松土器，挖掘机松土器也叫斗钩，推土机用松土器也叫尾钩，一般是单齿，也有二齿或三齿，挖掘切入力强。松土器是具有破碎、翻松功能的可换工作装置。分为挖掘机用松土器和推土机用松土器，挖掘机松土器也叫斗钩，推土机用松土器也叫尾钩，一般是单齿，也有二齿或三齿，挖掘切入力强。一个整体铸造的松土齿，上部有耳孔，分别与斗杆和铲斗缸相铰接，齿尖前端有硬合金堆焊的齿帽，当液压缸的活塞杆伸出时，推动齿尖强制插入并翻动土壤。用于开挖有裂纹的岩石，破碎冻土，也用来挖开沥青路面。适用于硬土、次坚石、风化石的粉碎、分裂，以便于用挖斗进行挖掘及装载作业。

松土器分单齿和多齿，挖掘切入能力强。有效的挖掘硬土、碎石次坚石、风化石的粉碎，方便挖斗挖掘及装载。

工作原理

一个整体铸造的松土齿，上部有耳孔，分别与斗杆和铲斗缸相铰接，齿尖前端有硬合金堆焊的齿帽，当液压缸的活塞杆伸出时，推动齿尖强制插入并翻动土壤。

产品特点

1、采用高强度钢板制造，易于安装，适用方便；

2、适用于松散坚硬土层，冻土层，软石，风化岩等质地比较硬的物质，方便后期作业；

3、是目前最有效，最便捷的非爆破开挖施工方案。

应用范围

石场、矿场、煤场、铁路、公路等大型土方施工，岩石开挖作业、冻土开挖作业、沥青路面开挖作业、硬土、次坚石、风化石的粉碎、分裂作业、裂土作业等。

参考技术参数

挖机重量t	高度mm	全宽mm	全长mm	轴直径mm	开档mm	重量kg
4-6	380	270	700	40-50	150-180	80
5-9	420	320	1000	50-55	180-200	145
9-16	570	410	1300	60-70	200-315	280
16-23	668	496	1460	70-80	300-350	550
23-30	735	560	1650	80-90	360-420	750
31-45	790	680	1600	90-120	400-460	870