

全自动圆形电动氮吹仪,电动升降氮吹仪价格

产品名称	全自动圆形电动氮吹仪,电动升降氮吹仪价格
公司名称	上海佐田精密有限公司
价格	100.00/台
规格参数	品牌:佐田精密 型号:ZUOT-DCY-12YD
公司地址	上海市徐汇区虹梅路786号
联系电话	021-51619676

产品详情

上海那艾精密实验仪器设备[上仪器网-那艾仪器]网站 全国送货厂家直销! 品质保证!

网站:www.nai17.com 电话:021-5161-9676企业QQ:12259-16754 客服QQ:5935-86493[那艾仪器厂家支持批发,同行勿加] 实验仪器非电子产品,使用效率和售后服务最重要。我们同品质比价格,同价格比效率,同效率比售后。设备仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护上海那艾精密专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有集菌仪,无菌均质器,固相萃取仪,氮吹仪,脂肪测定仪,干式恒温器,消化炉,光化学反应仪,实验室微波炉等等。

圆形电动升降氮吹仪规格:12孔,24孔

产品说明 Product description

佐田精密自主研发设计、生产的圆形电动氮吹仪ZUOT-DCY-12YD,加热速度快,达到控温更加均匀,控温范围广,样品盘采用电动升降方式,方便快捷,使用国外进口控制阀,气密性好,其工作原理是通过将氮气吹入加热样品试管内,使样品中的溶剂快速蒸发、分离,因为氮气一般不会和样品反应,从而达到样品无氧浓缩的目的,这样既得到分离的效果,又保护样品的纯度,广泛用于农残分析、商检、食品、环境、制药、生物制品等行业。

主要特征 Principal character <http://www.biomart.cn/infosupply/34185031.htm>

1型号：ZUOT-DCY-12YD

2自由升降的针型阀管，根据试管大小和溶剂多少，各导气管可以独立升降至合适的高度，同时可调的针型阀能管控制气体流量

3、佐田精密圆形水浴氮吹仪采用的是数显温控器，双数字显示，可定时，调节采用PID技术并有超温报警功能。

4、在浓缩有毒溶剂时,整个系统可置于通风柜中，降低危险

5、采用圆形结构，自如转动，方便样品支架进出水浴

6、样品盘采用电动升降方式，方便快捷，使用国外进口控制阀，气密性好

7、全自动圆形电动氮吹仪可适用于试管、离心管、锥形瓶等不同规格的各种容器

8、样品处理数：12，24，36位，弹簧试管夹固定定位，每个样品都带有数字编号

9、可能与溶剂接触的部件均采用优质304不锈钢材料、可很好抗腐蚀性，经久耐用，且便于清洁

10、各气针通道可组合使用或单独使用，每个气针均有单独开关，避免引起交叉污染

应用范围 Application range

1.农残分析：蔬菜、水果、谷物、植物组织等

2.制药药检：中药制药和药检

3.环境分析：饮用水、地下水、污染水等

4.生物分析：血清、血浆、血液、尿液

5.商品检验：检验二*恶*因、克罗*夫特等

6.食品饮料：牛奶、酒、液体饮料

技术参数 Technical parameter

产品型号	ZUOT-DCY-12YD	ZUOT-DCY-24YD
处理样品数	12个独立控制	24个独立控制
加热方式	圆形水浴	圆形水浴
试管使用范围	10~55mm	10~29mm
样品盘升降高度	0--150mm	0--150mm
样品盘旋转空间	360 ° C	360 ° C
样品盘升降方式	电动	电动

控温精度	± 1	± 1
控温范围	室温---100	室温---100
温控方式	4位数显/PID调节/超温报警	4位数显/PID调节/超温报警
定时时间	0~99h59min	0~99h59min
气体流量	可控 0-15L/min	可控 0-15L/min
氮气消耗量	320ml/min/样品	320ml/min/样品
功率	1000W	1000W
重量	9.5KG	12.5KG
报价	100	100

实验室圆形电动氮吹仪，圆形电动氮吹仪厂家，圆形电动氮吹仪价格