

## 1.2厚隧道与铁路专用宽幅高分子自粘防水卷材

产品名称	1.2厚隧道与铁路专用宽幅高分子自粘防水卷材
公司名称	广东宏牛建筑防水材料有限公司
价格	35.00/平方米
规格参数	品牌:宏牛防水 型号:MAC 价格:35
公司地址	广东省广州市白云区广从五路491号
联系电话	020-29878196 18664834088

## 产品详情

### 1.2厚隧道与铁路专用宽幅高分子自粘防水卷材

#### 一、产品简介和图片具体述

##### 1, 产品简介

1.2厚隧道与铁路专用宽幅高分子自粘防水卷材是一种聚合物改性沥青材料，采用涤纶沥青或者玻璃纤维为基体，表面覆以聚乙烯膜、铝箔或细砂，背上满是释放板，使自粘改性沥青柔性防水。该产品具有良好的自粘性和弯曲性能。

##### 2, 图片简单描述

#### 二、储存和运输：

1, 卷材应储存在干燥通风条件下，以远离阳光和雨。无保护的不干胶产品不宜存在阳光直射，因为卷材暴露于紫外线（UV）照射，可能会影响卷材粘接性能，尤其是在卷材的搭接边。

2, 极端的储存时间和条件可以改变自粘性沥青混合料的粘性特性。卷材应垂直放置，不应堆放超过1.5米。自粘合膜一般包装和储存在硬纸板箱或用不透明的包装保护。

保持膜远离热源，注意防火。

#### 三、施工方法

1, 专用宽幅高分子自粘防水卷材优良的耐水性，独特卷材的蠕变性能和自愈能力，可以自行恢

复，强粘结性，可针对性的局部区域补漏；

2，紧密连接，良好的可扩展性，具有良好的稳定性和耐腐蚀性，持久性。

## 五、系统结构

1，不要把托盘放在另一个上面，不要从它的包装中取出卷，直到申请的一刻

2，在外部温度高于29角时，尽量避免在外包装的外包装。

3，当在施工的时候，天气不好，那么我们不要做涂层膜的应用，不要阻挡现有通风结构。

4，不适用于脏，湿，灰尘或潮湿的表面，不要把它包装在夜间离开。如果可能的话，使用该产品在一天从包装中取出的全部产品。

5，不适用于天气寒冷或潮湿和/或阁楼是非常潮湿的（在该地区的各种材料的温度应至少为10摄氏度），避免使膜重叠（膜重叠）。

## 六、通知：

1，隧道与铁路专用宽幅高分子自粘防水卷材在应用之前，该基板必须是免费的任何灰尘，污垢，油，水分或碎片，可能会在一定程度上干扰的附着力。通常，在膜应用之前，屋顶基层表面必须先涂底漆，用粘合剂粘合，宽度为10厘米。附加层接缝及防水层接缝交错5厘米以上。

2，直到干燥1-2小时，用防水密封胶，在屋顶上的水入口密封。

3，地下室的防水接缝施工：10-150厘米圈第盖连接方式，选择第盖聚合物粘合剂粘合。

4，防水卷材搭接宽度长边短边8-10厘米10-15厘米，与相邻短边接缝应错开角度超过10厘米的墙面和地面在30厘米以上。

## 七、公司信息

1，与防水、自粘密封面材料，分为底膜，无基底膜，单面自粘层和两侧加厚两种。不干胶层被释放sheept。缓释片的材料也有几种。所有的不干胶层不需要胶水，只是因为本身的粘合剂，它是由改性沥青acaused。产品的耐低温性能，以及地铁、隧道及现场的防火与佳的防水、防潮和密封材料，也适用于管道的防水、防腐工程。

## 八，1.2厚隧道与铁路专用宽幅高分子自粘防水卷材生产基地员工一角

宏牛徐工 张经理 出品

