

克鲁勃润滑剂BRM 41-132

产品名称	克鲁勃润滑剂BRM 41-132
公司名称	陕西飞跃石油化工发展有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:克鲁勃 型号:Klüberplex BRM 41-132 净含量:1KG
公司地址	西安市未央区丰产路西段26号
联系电话	029-84311699 17792883538

产品详情

克鲁勃润滑剂Klüberplex BRM 41-132

产品参数

出产地：德国慕尼黑

净含量：1KG

包装：罐装

规格：1KG、25KG

温度范围：30

至80

化学成分：合成烃油、矿物油、特殊锂皂基

设备应用部位 轮毂轴承、电机轴承。

工况分析 潮湿环境。摩擦磨损。外界清洗剂、水、蒸汽。高速运转。

工作温度范围：30 至80 ，最高达140 。震动冲击。

润滑要求 剪切稳定性 长效润滑 抗电腐蚀 氧化稳定性 黏温稳定性

应用注释和产品说明 万能的长效润滑脂，特别用于滑动摩擦比例高的滚动轴承（例如圆柱滚子轴承）。

它可以同时用于高温或低温下的高/低速轴承。

另外一项可用于牵引电机轴承的长效润滑。

特殊的添加剂延长了部件寿命。

超长的润滑脂寿命，极少需要维护。

本产品还具有非常良好的耐水性能和良好的防腐性能，不怕接触海水。

技术数据

工作温度范围约为：-40到150 （-40到302 ）。

推荐表

咨询电话：029-84311699

或者登陆：<http://www.xianrunhuayou.com>

TALGO，西班牙、Verkehrsbetriebe Zurich，瑞士、Verkehrsbetriebe Karlsruhe，德国、Bombardier Transportation，德国、Lotschbergbahn-BLS，瑞士、ABB，瑞典、TSA，奥地利、Skoda，捷克。

按照DIN 51818标准针入度等级：NLGI 2。按照DIN 51562标准第一部分/ASTM D-445/ASTM D-7042：在40 （104 ）时，基础油粘度约为120mm²/s。