

车间净化等级,山东康德莱净化图,led车间净化

产品名称	车间净化等级,山东康德莱净化图,led车间净化
公司名称	山东康德莱净化工程有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:康德莱 型号:TB1157
公司地址	山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦六楼 603-604室
联系电话	13256749842 13256749842

产品详情

关于风淋室喷嘴的设置问题您了解哪些呢？喷嘴既要用所吹出的风将表面的粉尘吹掉，还要将吸收的一些粉尘带回过滤器中进行过滤，完成一种循环。其要想正常运行，必然会有一定的操作规范。

那么，喷嘴如何设置才是最规范的操作呢？有一个说法是认为喷嘴设置得越多会越好，有的说根据其使用要求来配置，其实我们知道，任何事物都具有两面性，风淋室喷嘴设置当然也是一样。

下面就以单人风淋室为例，为您介绍在相同风机配置下不同喷嘴数的效果区别：

现在先补充一下我们所知道风淋室的主要作用第一个是通过一定的风速将人身上的尘埃去除，以达到净化效果，另一个作用是作为缓冲通道;而根据相关的科学依据，最佳去除尘埃粒子效果的风速是在25-30m/S之间：

现在通过单人单吹风淋室的配置了解喷嘴的布置：

- 1) 外尺寸：1400*1000*2180mm 总风量:2800m³/H 喷嘴数：6个 额定风速： 30m/s
- 2) 外尺寸：1400*1000*2180mm 总风量:2800m³/H 喷嘴数：12个 额定风速： 27m/s
- 3) 外尺寸：1400*1000*2180mm 总风量:2800m³/H 喷嘴数：16个 额定风速： 23m/s

通过上面的这些分析，当风淋室喷嘴数在12个时，风速达到27m/S，是在最佳风速范围内，就已经达到了最佳的吹淋效果，就算再增加喷嘴，已经都浪费了。掌握了这些，相信您在以后的运用中，一定可以节约风淋室采购成本，更好的利用风淋室喷嘴。

是专业从事医疗设备生产销售及工程施工的高科技公司，公司专业生产中心供氧系统，病房呼叫系统，手术室净化系统，集中供氧系统，负压吸引系统，医院呼叫系统，走廊扶手，医疗设备带等产品。