# 东莞中昊劳易测漫反射光电开关专业检测有无

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 东莞中昊劳易测漫反射光电开关专业检测有无 |
| 公司名称 | 东莞市中昊自动化科技有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:劳易测 |
| 公司地址 | 广东省东莞市南城区车站路奥博高新科技园B栋402 |
| 联系电话 | 400-0769-550 13802381403 |

# 产品详情

**东莞中昊劳易测漫反射光电开关ET5.3/2N，ET5.3/2N-M8，FT5.3/2N**

FT5.3/2N-M8

| | |
|---|---|
| **型号** | **ET5.3/2N，** ET5.3/2N-M8， FT5.3/2N<br>FT5.3/2N-M8 |
| 品牌 | 劳易测Leuze |
| 加工定制 | 否 |
| 种类 | 声波 |
| 制作工艺 | 集成 |
| 输出信号 | 数字型PNP或NPN |
| | |

| | |
|---|---|
| 材料 | ABS |
| 材料物理性质 | 半导体 |
| 材料晶体结构 | 多晶体 |
| 防护等级 | IP67 |
| 线性度 | ＜10%F.S |
| 迟滞 | ＜15%F.S |
| 重复性 | ＜5%F.S |
| 灵敏度 | 可调 |
| 漂移 | 无 |
| 分辨率 | 高 |
| 精度等级 | III |
| 接口尺寸 | M8, |
| 工作温度 | -40-60℃ |
| 响应频率 | 500Hz |
| | |

性能特点：

1, 通过设定按钮设定检测距离

2， 用来检测小部件的小型同源光

3， 带明暗开关的能量式反射光传感器

4， 绿色和黄色指示灯以及反相输出端用于可靠的监控

5， 带明暗开关的能量式反射光传感器

使用特点：

1， 可用于检测设定距离之类的物体检测，对设定距离之外的物体不检测。

2， 智能化，简单设定

3， 检测距离可达1000mm。

使用：

红光按钮安装在紧凑的塑料外壳内，能够对同类物体或相似物体进行可靠的识别。通过2个级别的示教（物体/背景）可以简单完成灵敏度设置，灵活应用于不同场合。这个传感器带有主动外部光源抑制装置A²LS，并能够通过brightvision® 光斑简化校准。针对对象较高的颜色独立性，也可得到红外线。

劳易测漫反射光电开关ET5.3/2N，ET5.3/2N-M8，FT5.3/2N

FT5.3/2N-M8