

红外室内防盗报警器

产品名称	红外室内防盗报警器
公司名称	深圳市刻锐智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:刻锐 型号:p819
公司地址	深圳市 宝安 福永街道 永和路 鑫豪盛鼎丰科技园 思科瑞楼
联系电话	18719049142

产品详情

功能特性

被动红外探测器采用数字双核模糊逻辑红外控制处理技术和智能分析算法，有效分辨干扰信号和人体移动信号，防止误报。具有自动温度补偿和抗气流技术，适应环境变化。具有环保省电、安全可靠及安装方便等优点。

注意事项

红外传感器：用于探测人体辐射的红外信号，

请勿用手等触摸其表面，并保持表面清洁。

防拆开关：在工作状态下，若探测器外壳被打开，

探测器发出防拆器报警信号。

产品安装注意事项

安装位置应避免靠近窗户、空调、日光灯、电暖器、

冰箱、烤箱、火炉、阳光等温度会发生快速变化的地方及空气流速较高的地方，如果同一个探测范围

内安装两个探测器，请调整位置避免探测器相互干扰，产生误报。

安装完成，上电自检1分钟件事

，在探测范围内以行走的方式（从左到右或从右到左）观察LED指示，确保探测器正常工作。

探测到人体移动时，LED闪烁三次。

调整探测器角度以达到最佳的探测范围。

技术规格

电源：DC5V（三节"AA"型7号电池）

待机电流： 50uA

报警电流： 20mA

探测范围：8米/110度

无线距离： 150米（开阔地/无干扰）

无线发射频率：315MHZ/433MHZ ± 75KHZ

外壳材料：ABS塑料

使用湿度：80%（无凝结）

探测器尺寸(长×宽×高)：67×50×106mm

支架尺寸(长×宽×高)：52×29×27mm