

湖南太阳能路灯厂家

产品名称	湖南太阳能路灯厂家
公司名称	湖南浩峰照明工程有限公司怀化分公司
价格	1560.00/套
规格参数	品牌:太阳能 型号:TYNLD-01 类型:大功率LED
公司地址	鹤城区怀化西高速出口红绿灯旁
联系电话	0745-2221999 13707459933

产品详情

湖南怀化专业路灯厂，怀化浩峰照明，定制生产太阳能路灯、led路灯，联系电话：0745-2221999/13707459933。浩峰照明，厂家直销农村太阳能路灯、市电路灯、led路灯灯杆、路灯灯头、庭院灯、草坪灯、高杆灯等产品，致力于打造三千个美丽乡镇，为中国的城乡亮化增光添彩。

详情可进入怀化浩峰照明网址：<http://www.hhhfzm.cn/>

【适用范围】：湖南怀化农村道路照明，主干道照明，次干道照明，城市道路照明，厂区道路照明，小区道路照明，公园道路照明等。

进一步了解太阳能路灯

湖南怀化太阳能路灯是现在照明工具主流，今天就让我们介绍太阳能路灯参数，从而进一步了解太阳能路灯：

每天工作：4~12H(可根据要求设计) 阴雨天数：3~8天（可根据要求设计）

光通总量：2100lm~14300lm

光效：60lm/w~159m/w

照度：15lux~38lux（可根据要求进行设计）

抗风力：41.4m/s

使用温度：-30 ~+55

电池板：单/多晶硅高转换效率电池板，寿命 25年。

蓄电池：阀控密封式免维护胶体，铅酸蓄电池，太阳能专用，使用寿命3~7年。

控制器：微电脑智能控制器，防过充，过放，光控开，时控关，寿命 5年。

电池箱：模具压制成型，全密封防水，有较好的保温作用，寿命 20年。

寿命：8000~60000小时。以上配置仅供参考，实际配置需按当地自然资源及客户要求设计。

光源类型：LED

额定功率30-120

【灯杆工艺】

一、灯杆为一次成型锥度杆，灯杆材料选用优质碳素钢板Q235，经大型折弯机一次折弯而成，其优质的力学性能保证了灯杆的强度要求。

二、灯杆的焊接成型依照国家标准进行，并以此为检验依据。

三、灯杆灯臂焊接成型后，内外热镀锌防腐处理，镀锌工艺经过酸洗、镀锌、水洗、磷化、钝化等工艺过程，表面光洁，无色差，且镀层均匀性好，镀层在560g/m²，65um以上，保证了灯杆二十年以上的防腐性能要求。

四、镀锌处理后喷塑，保证塑层的色度、硬度、附着力等技术性能要求。

五、灯杆高度规格可以根据客户要求量身定制。

湖南怀化高杆灯灯具部分

1、投光灯灯具采用铝压铸外壳，材料采用工业纯铝L2符合：GB3190-82，灯具为一体化设计，内设独立光源室和隔离电器室，表面进口粉喷塑处理，抗紫外线辐射。

2、灯具密封采用新型硅橡胶密封圈，耐高温250 以上，有效保证硅橡胶不老化，长期保证防护等级达IP65，电气等级：class I。采用操作方便、安全、合理的搭扣密封，搭扣材质为不锈钢。

3、反射器成形确保配光曲线的要求，无裂痕，纹路清晰。氧化处理：表面光滑、均匀、反射系数高，保证灯具发光效率达到80%以上，表面硬度高，不易划伤。

3、透光罩采用高强度钢化透明玻璃，要求耐高温250 以上、透光率高、耐冲击。

4、灯具内装有活碳纤维呼吸器，确保空气的流通及防止灰尘进入反光口，灯座采用弹性结构，防震性能优异。灯座采用旋转密封灯座，电器必须设计安装在灯具内部。

5、灯具满足防雷击及接地要求，注意地区基本条件与工作环境，环境温度：-15-50摄氏度；环境风速：36m/s；抗地震烈度：6级；耐腐蚀等级：20年，构件设计制造(施工)技术符合国家标准。