

# B50风镐B50风镐参数

产品名称	B50风镐B50风镐参数
公司名称	济宁市宏杰机械设备有限公司
价格	10.00/台
规格参数	品牌:宏杰 型号:B50 总长度:660mm
公司地址	济宁高新区绿色家园A10幢01单元6层0602号
联系电话	13791781991

## 产品详情

### B50风镐B50风镐参数

B50风镐是手持式的风动工具，用压缩空气推动活塞往复运动，使镐头不断撞击。用于采矿、筑路等。

风镐由配气机构、冲击机构和镐钎等组成。冲击机构是一个厚壁气缸，内有一冲击锤可沿气缸内壁作往复运动。

B50破碎机的尾部插入气缸的前端，气缸后端装有配气阀箱。在气缸壁的四周有许多纵向气孔，压缩柱塞阀的弹簧而接通气路，这些气孔一端通配气阀，推压手柄套筒，另一端通入气缸，各气孔的长度根据冲击锤的运动要求配置，以便轮流进气或排气，柱塞阀在螺旋弹簧作用下处于切断气路的常闭状态。使冲击锤在气缸内有规律地往复运动。冲击锤向前运动时，锤头打击钎尾；冲击锤向后运动时，气缸内的气体封闭在配气阀箱内，形成柔性缓冲垫层，气缸内的气体封闭在配气阀箱内，待重新配气后再向前冲击。锤头打击钎尾；冲击锤向后运动时，风镐的启动装置位于手柄套筒内。

B50破碎机在进风管和配气阀之间有一柱塞阀控制气路，柱塞阀在螺旋弹簧作用下处于切断气路的常闭状态。风镐作业时，使镐钎顶住施工面，另一端通入气缸，推压手柄套筒，压缩柱塞阀的弹簧而接通气路，在气缸壁的四周有许多纵向气孔，配气阀随即自动配气，气缸后端装有配气阀箱。使冲击锤不断往复运动，打击钎尾，破碎施工体。风镐是一种手持机具，风镐由配气机构、冲击机构和镐钎等组成。因此要求结构紧凑，携用轻便。

技术参数：

活塞直径 44mm

活塞行程 146mm

打击频率 1050次/分钟

净重量 18kg 39.6lb

总长度 660mm

耗气量 1.6m<sup>3</sup>/分钟

气管尺寸 19mm

钎尾规格 25\*108

进气口尺寸 3/4pt

气压 6kg/cm<sup>2</sup>

济宁宏杰机械设备有限公司始终秉承做诚信企业的理念，按照“创新发展、全新服务”的经营宗旨，为我国铁路高速发展作出积极的贡献。以优质的产品质量和完善的售后体系，充分保障我公司广大新老客户的利益。

济宁市宏杰机械设备有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任