# B50风镐B50风镐参数

| | |
|---|---|
| 产品名称 | B50风镐B50风镐参数 |
| 公司名称 | 济宁市宏杰机械设备有限公司 |
| 价格 | 10.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:宏杰<br>型号:B50<br>总长度:660mm |
| 公司地址 | 济宁高新区绿色家园A10幢01单元6层0602号 |
| 联系电话 | 13791781991 |

# 产品详情

**B50风镐B50风镐参数**

B50风镐是手持式的风动工具，用压缩空气推动活塞往复运动，使镐头不断撞击。用于采矿、筑路等。

风镐由配气机构、冲击机构和镐钎
等组成。冲击机构是一个厚壁气缸，内有一冲击锤可沿气缸内壁作往复运动。

B50破碎机的尾部插入气缸的前端，气缸后端装有配气阀箱。在气缸壁的四周有许多 纵向气孔，压缩柱塞阀的弹簧而接通气路，这些气孔一端通配气阀，推压手柄套筒，另一端通入气缸，各气孔的长度根据冲击锤的运动要求配置，以便轮流进气或排 气，柱塞阀在螺旋弹簧作用下处于切断气路的常闭状态。使冲击锤在气缸内有规律地往复运动。冲击锤向前运动时，锤头打击钎尾；冲击锤向后运动时，气缸内的气 体封闭在配气阀箱内，形成柔性缓冲垫层，气缸内的气体封闭在配气阀箱内，待重新配气后再向前冲击。锤头打击钎尾；冲击锤向后运动时，风镐的启动装置位于手 柄套筒内。

B50破碎机在进风管和配气阀之间有一柱塞阀控制气路，柱塞阀在螺旋弹簧作用下处于切断气路的常闭状态。风镐作业时，使镐钎顶住施工面，另一端 通入气缸，推压手柄套筒，压缩柱塞阀的弹簧而接通气路，在气缸壁的四周有许多纵向气孔，配气阀随即自动配气，气缸后端装有配气阀箱。使冲击锤不断往复运 动，打击钎尾，破碎施工体。风镐是一种手持机具，风镐由配气机构、冲击机构和镐钎等组成。因此要求结构紧凑，携用轻便。

技术参数：

活塞直径　44mm

活塞行程　146mm

打击频率　1050次/分钟

净重量　18kg 39.6lb

总长度　660mm

耗气量　1.6m3/分钟

气管尺寸　19mm

钎尾规格　25*108

进气口尺寸　3/4pt

气 压　6kg/cm2

济宁宏杰机械设备有限公司始终秉承做诚信企业的理念，按照“ 创新发展、全新服务 ”的经营宗旨，为我国铁路高速发展作出积极的贡献。以优质的产品质量和完善的售后体系，充分保障我公司广大新老客户的利益。

济宁市宏杰机械设备有限公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任