

# 同步空心千斤顶好用的空心千斤顶德骏达千斤顶专业

产品名称	同步空心千斤顶好用的空心千斤顶德骏达千斤顶专业
公司名称	德州市德骏达液压机具有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德骏达 型号:KCL
公司地址	山东德州市德城区德州市运河开发区
联系电话	0534-2381660 13053422627

## 产品详情

空心千斤顶的特殊中空结构主要适用于发电厂、石油化工、机械制造安装及其它工业企业大型设备检修安装工程。特别在发电厂检修安装中应用于汽轮机、发电机安装检修时的汽缸、轴承座、发电机的左右、上下、前后的位移；汽缸大盖等大件起吊，在遇到设备大件的卡涩时，运用该机具进行调整及协助，则更显得方便、轻巧、快捷，特别适用于较小缝隙部位（大于35mm即可工作）的调整启动工作。

单作用空心千斤顶说明：单作用中空柱塞千斤顶应用及其广泛，适用于加工，维修牵引作业。在需要牵引的作业中，特殊的空心活塞设计使牵引杆或钢索能够穿过整个千斤顶进行作业，在各种压合和机械牵引系统工作中，常用于向后牵引和向前挤压的作业。当装备有可互换的钢制强化活塞底座时，也能用于常规的举升作业。单作用空心千斤顶特性：空心活塞设计可得到推和拉的力。弹簧复位结构，外环螺纹使安装更方便。活塞镀硬铬，防止刮伤和腐蚀。烤漆表面耐腐蚀性更强。装有防尘圈可减少污染，延长液压千斤顶使用寿命。每个单作用中空液压千斤顶都有一个标准的高压接头和防尘盖。双作用空心双作用中空柱塞千斤顶结合单作用全部的设计特征和双向作用设计的优越性，从而提高了操作和使用速度，尤其是在比较长的行程作业中可充分利用其产生的液压牵引力。该油缸活塞中心有穿透孔，广泛应用于核电站，隧道工程，地下工程，施工等场合，实现预紧工艺，也可以用于其它类似需要的场合。双作用空心千斤顶特性：通过中空穿透孔用于拉伸电缆线、钢锁、螺栓及棒料等。广泛用于各造船厂的主机轴及尾轴拆装。活塞杆表面镀硬铬，具有超强耐磨及刚性。中空柱塞设计，适用于推力及拉力应用。液压千斤顶在行程时也能承载最大荷重。外环螺纹使安装更方便。特制中空管保护主轴及液压缸内壁增加产品寿命。活塞镀硬铬耐磨防腐蚀。防尘环设计可保护活塞、内径及衬管避免污染。