

富美家洁菌板 东营富美家防火板 山东富美家防火板

产品名称	富美家洁菌板 东营富美家防火板 山东富美家防火板
公司名称	富美家防火板（山东）有限公司
价格	200.00/件
规格参数	品牌:富美家 型号:RI1317
公司地址	济南市天桥区无影山路130
联系电话	0531-58590013 13165128506

产品详情

济南创图贸易有限公司为富美家山东省总代理，在济南零点物流港建有富美家防火板现货仓库，主营防火板，洁菌板，180fx大视界，理化板，抗倍特，卫生间隔断，快餐桌椅台面等，欢迎来电咨询！

弯曲防火板及防火板加工注意事项：

- 1.石膏板、水泥、混凝土类材料不应该被作为合适的基材，耐火板不可以作为结构材料使用。
- 2.产品加工结束后应立即撕去耐火板表面的保护膜，否则在长时间的阳光直射下，保护膜会与耐火板过度黏结，不易撕去。
- 3.粘贴好耐火板的基材如需钻孔，则需在与耐火板粘结的基材另一面进行，不可钉钉；
- 5.在加工使用前板材需作预处理，耐火板与基材须在相同环境里（尽可能接近现场环境）放置48小时以上，以达到温湿度的平衡。
- 6.弯板机加工弯曲板，一般加工温度160-170 之间，弯曲时间20秒+-5 秒。
- 7.考虑原料、批次和加工时不同弯曲机设备的差异，必须先裁切3-5片进行现场弯曲调节，将弯曲机设备调整到最佳弯曲状态，且弯曲通过后才能进行批量裁切加工，否则会造成批次性的损失。

8.使用碳合金类刀具切割，建议保持工具的快速运转和低速的进板。须保持刀具的锋利，为防止板材抖动，裁切时须以压具固定；绝不可以有裂纹或缺口（包括细微的裂纹或缺口）。