

袖口式保温板热收缩包装机厂家 PE膜收缩膜包装机

产品名称	袖口式保温板热收缩包装机厂家 PE膜收缩膜包装机
公司名称	大城县科良机械设备有限公司
价格	10000.00/台
规格参数	品牌:科良 型号:KL-100
公司地址	河北大城县城南工业区
联系电话	0316-7093322 13831628300

产品详情

全自动包装机，采用独有的直线式设计，结构紧凑占地面积小，十分方便。可独立工作，也可与生产线对接自动进料、裹膜、封切、收缩、冷却、定型，实现无操作人员流水作业。

技术参数 机械尺寸：1650×920×1895 mm 最大包装尺寸：不限×500×350mm（长*宽*高）
封刀尺寸/炉腔尺寸：650 mm 进料水平高度：850 封切温度/收缩温度：0-300 包装速度：2-8件/分钟
净重：500kg 功率：24kw 电源：3 220V/380V 50/60Hz 使用气源：6kg/cm³ 适用薄膜：PE膜
保温板包装机基本设置

1该机采用直线式进料，包装物的长度不受限制【高度与宽度根据客户需求定做】；
2该机与普通侧进料机器相比，有速度和衔接上的优势；3
采用特别设计的封刀，封口线牢固、不开裂、不易粘刀；4采用进口光电，准确定位；5
人性化设计的控制箱，方便操作人员的操作；6·独特的漏渣及吹灰工艺工作在无尘环境；
7两组水平检测光电，可针对不同的产品8

封切时后端配有压料装置，对于包装较轻的物品，防止发生移位9
采用实心钢杆外包进口硅胶管，链杆式输送硅胶经久耐用 工作原理 该热收缩包装机工作原理比较
简单，通过炉室内部石英发热管产生热量，在内部风机的配合下使加热炉室充满温度均匀的热风，由
温度控制仪表控制炉室内的温度并保持恒温状态。物品通过链条式输送带送入炉室，在高度状态下热收
缩膜进行收缩，配合出口强大的冷风散热，PE膜迅速并紧贴物品表面。 特性优点·采用石英管加热；

1·优化线路设计，仪表控温，温度达到设定温度后停止加热，节约电能；

2·大功率直流电机，无级调速，可长时间连续工作，而且运行稳定可靠；3
·所有的电器部件采用优质、品牌，使整机的质量得到了有效的保证；4
·链条、链网两种输送带可供选择，满足不同产品包装需求；5
·对PE膜、POF膜、PVC膜等收缩膜可进行完美的收缩包装。

适用范围 该机型专为外墙保温板包装设计研发，如：发泡水泥板、岩棉板、酚醛保温板、珍珠岩板等多种保温板。

本公司位于河北省廊坊市大城县城南工业区欢迎到厂参观考察：

联系人：任经理

销售热线：13831628300