

供应长城L-QB 300导热油

产品名称	供应长城L-QB 300导热油
公司名称	宁波经济技术开发区红昇石化有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:长城 型号:L-QB 300
公司地址	浙江省宁波市北仑区新大路755号新锋商务楼415室
联系电话	0574-56806190 13095741930

产品详情

长城L-QB 300导热油 矿物油型导热油

长城L-QB 300导热油 矿物油型导热油采用精制的窄馏分矿物基础油,加入多功能添加剂精制而成。按照使用温度的不同分为L-QB280、L-QB300和L-QC310等牌号导热油,适用于最高温度不超过280、300 和310的强制或非强制循环的开式或闭式传热系统。

性能特点

馏分范围窄,初馏点高;

良好的高温氧化安定性能,使用寿命长;

优异的高温热稳定性能;

比热容高，热传导性能好；

低温流动性好；

与系统的材料相容性好，不腐蚀设备。

技术规格 产品符合以下规格

DIN51522

GB23971——2009

应用范围

适用于强制或非强制循环的开式或闭式传热系统，可用于加热、干燥等过程，如木材加工、纺织染整、食品加工、化工、太阳能等行业。

典型数据

项 目	矿物油型导热油		
	L-QB280	L-QB300	L-QC310
ISO粘度等级	29.92	32.00	27.06

运动粘度 (40) , mm ² /s			
	4.928	5.000	4.685
运动粘度 (100) , mm ² /s			
	346	319	289
运动粘度 (0) , mm ² /s			
热稳定性 (280 , 720h) , 外观 变质率%	黄色透明 2.1	黄色透明 5.4	黄色透明 8.2
热氧化安定性 (175 , 72h) 粘度增长 (40) , % 酸值增加 , mgKOH/g 沉渣 (mg/100g)	12.64 0.25 3.2	13 0.3 4	--- --- ---
自燃点 ,	320	327	335
倾点 ,	—13	—14	—21

馏程，初馏点， 2%，	320 345	332 351	328 357
残碳，%	0.01	0.01	0.00
硫含量（质量分数），%	0.02	0.02	0.01
酸值，mgKOH/kg	0.03	0.03	0.03