

供应长城L-CKE P320极压型蜗轮蜗杆油

| | |
|------|---------------------------|
| 产品名称 | 供应长城L-CKE P320极压型蜗轮蜗杆油 |
| 公司名称 | 宁波经济技术开发区红昇石化有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 品牌:长城 型号:L-CKE/P320 |
| 公司地址 | 浙江省宁波市北仑区新大路755号新锋商务楼415室 |
| 联系电话 | 0574-56806190 13095741930 |

产品详情

长城L-CKE/P320极压型蜗轮蜗杆油

长城牌L-CKE/P320极压型蜗轮蜗杆油是以优质高黏度指数矿物基础油并加入多种优质添加剂精心调合而成，可用于蜗轮减速传动及齿轮传动装置的润滑。

性能特点

含油性添加剂配方，专用于蜗轮蜗杆齿轮传动装置，提高传动效率；

良好的极压、抗磨损性能，能够在有冲击负荷等苛刻条件下减少蜗轮副磨损；

良好的氧化安定性，减少对钢、铜、密封材料的危害；

平衡的添加剂配方，对有色金属起到防锈及防腐蚀性能作用。

技术规格

产品符合以下规格：

SH/T 0094-91

应用范围

适用于密封式蜗轮蜗杆传动轮的润滑，如客货电梯曳引式齿轮机；

L-CKE/P蜗轮蜗杆油特别适合用于铜-钢匹配的，有冲击载荷的重负荷蜗轮蜗杆减少装置。

典型数据

| 项目 | L-CKE/P极压型蜗轮蜗杆油 | | |
|------------------------------|-----------------|-------|-------|
| | 320 | 460 | 680 |
| ISO黏度等级 | 320 | 460 | 680 |
| 运动黏度（40℃），mm ² /S | 319.1 | 443.2 | 632.6 |
| 黏度指数 | 99 | 101 | 108 |
| 倾点，℃ | -15 | -15 | -15 |
| 闪点（开口），℃ | 279 | 258 | 296 |
| 液相锈蚀试验（合成海水法，B法） | 无锈 | 无锈 | 无锈 |
| 铜片腐蚀（100℃，3h），级 | 1b | 1b | 1b |
| 综合磨损指数（1500r/min） | 490.7 | 690.5 | 530.0 |

| | | | |
|------|--|--|--|
|), N | | | |
|------|--|--|--|