

开水器电热管厂家

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 开水器电热管厂家 |
| 公司名称 | 镇江乐泰电气有限公司 |
| 价格 | 36.00/件 |
| 规格参数 | 品牌:乐泰 型号:LT-DT 规格:220V 2000W |
| 公司地址 | 江苏省镇江市扬中市新坝镇新政东路10号 |
| 联系电话 | 0511-88411693 13952971031 |

产品详情

一.开水器电热管产品简介 本产品发热体基材为进口材料，具有功率余量大、耐高温、高热能力强、使用寿命长、且功率可随意调节等优点。二.开水器电热管产品性能特点 1、电气性能稳定 不锈钢电热管在通电以后,在频繁启动、关闭和长期连续工作中，功率稳定在一定公差范围之内，不会产生任何的瞬间功率冲击。 2、热效率高,比一般金属发热体节能30%以上,升温速度极快,因此具有升温迅速、热滞后小、发热均匀、热辐射传递距离远、热交换速度快等特点。工作过程中光通量远远小于金属发热体的电热管，电热转换效率高达95%以上。 三、电热管使用时应注意的事项：

1、元件允许在下列条件下工作: A . 空气相对湿度不大于95%，无爆炸性和腐蚀性气体。
B . 工作电压应不大于额定值的1.1倍，外壳应有效接地。 C . 绝缘电阻 1M
介电强度:2KV/1min。 2、电热管应做好定位固定,有效发热区必须全部浸入液体或金属固体内，严禁空烧。发现管体表面有水垢或结碳时，应及时清除干净再用，以免影响散热而缩短使用寿命。 3、加热易熔金属或固态硝酸盐、碱、沥青、石蜡等时，应先降低使用电压，待介质熔化后，才能升至额定电压。 4、加热空气时元件应交叉均匀排列，使元件有良好的散热条件，使流过的空气能充分加热。 5、加热硝酸盐时应考虑安全措施，预防爆炸事故。 6、接线部分应放在保温层外面，避免与腐蚀性、

爆炸性介质、水份接触;引接线应能长期承受接线部分的温度及加热负载，接线螺丝紧固时应避免用力过猛。7、元件应存放在干燥处，若因长期放置绝缘电阻低于1M 时，可在200 左右的烘箱中干燥，或降低电压通电加热，直至恢复绝缘电阻。

8、电热管出线端的氧化镁粉，在使用场所避免受到污染物与水分渗入，防止漏电事故的发生。

镇江乐泰电气有限公司厂价销售各种电热器材如:

发热管

: 不锈钢单头电热管，干烧电热管,浸水式电热管,耐腐蚀单头电热管，螺纹安装单头电热管，铁弗龙电热管等,翅片发热管(带散热片发热管),U型电热管,M型电热管,石英电热管,陶瓷发热管,钛发热管,铁氟龙发热管,以及其他不锈钢双头发热管。

发热圈：不锈钢发热圈，铸铝发热圈，铸铜发热圈,热流道发热圈等。

发热板：不锈钢发热板，铸铝发热圈，云母发热板，陶瓷发热板，远红外线发热板等 不锈钢开水器

电热管产品可用于塑胶行业,医疗行业等几乎各种工业生产、加工和表面处理所使用的烘干和加热系

统. 本公司产品质量可靠,价格合理;材质,规格,功率等可按客户要求定做.欢迎广大新老客户来电咨询

购买，黄丽丽，13952971031