

# 橡胶粘PE胶水，PE粘橡胶条胶水

产品名称	橡胶粘PE胶水，PE粘橡胶条胶水
公司名称	东莞市景固胶粘制品有限公司
价格	22.00/套
规格参数	品牌:景固 型号:610 保质期:3-4个月
公司地址	东莞市长安镇霄边工业区
联系电话	0769-81885090 13416661251

## 产品详情

橡胶粘PE胶水，PE粘橡胶条胶水，用什么胶水粘PE和橡胶，粘性强PE快干型胶水，景固610PE快干型胶水

由于PE表面比较光滑，属于惰性材料，粘接前最好用配套的k-650处理剂配合使用粘接，将粘接一面的PE塑料用处理剂先处理，等到处理剂挥发后，再点610胶水进行粘接，下面是k-610的相关参数

### 【性能及参数】

粘度 (mpa.s) 800 温度范围 ( ) - 40 ~ + 90

抗拉强度 (kg/cm<sup>2</sup>) 20 剪切强度 (Mpa) 24

固化速度 (s) 5-8 填充间隙(mm) 0.02 ~ 0.05

### 附注:

以上性能数据是在温度25、湿度70%的实验室环境下所测得的典型数据，仅供客户使用时参考，并不能

保证是某个特定环境下能达到的全部数据，敬请客户于使用时，以测试数据为准。

### 【使用方法】

k-610 PE塑料专用瞬间胶水使用干绵布或砂纸将接着面的灰尘、油污、铁锈等除去，再以处理剂或清洗剂擦拭，以清洁接着表面。

k-610 PE塑料专用瞬间胶水拧开前盖，即可使用，瓶口如有胶水先用绵布将胶水擦拭干净，再可套上针头或PE滴管后使用，得以控制胶水流量，保证粘接的效果。

使用k-610 PE塑料专用瞬间胶，先用k-650  
是PE塑料表面处理剂在PE表面进行处理，也就是在两个粘接面涂上650 PE处理剂，等650  
PE处理剂干了，约5-8秒，马上在被接着面滴一小滴610 PE胶水，即刻进行粘接并用力压紧使两个粘接面  
完全吻合，并保持至硬化为止，硬化时间10-15秒不等。PE专用胶水约30分钟即可达到实用强度，24小时  
后可得到最高强度。

景固牌瞬间胶水使用后清理瓶口，并将盖子旋紧。

景固牌瞬间胶水使用完毕请将胶水存放在阴凉干燥处。

包装规格

20g/支，1000ml/支