

现货供应 日钢注塑机触摸屏

产品名称	现货供应 日钢注塑机触摸屏
公司名称	广州市白云区石井全触通电子厂
价格	168.00/片
规格参数	品牌:全触通 型号:15101 类型:电阻屏
公司地址	广州市白云区夏茅二社工业区B栋5楼
联系电话	020-36533771 13719140782

产品详情

广州全触通实业有限公司专业生产研发电阻触摸屏、电容触摸屏，电容整体解决方案。其产品使用进口原材料，具有良好的可靠性和稳定性。广泛应用于制造触控产品，工控工业电脑，智能收款机，智能办公，智能家居，触摸电视，触摸一体机，自助终端，自助贩卖机，ATM，查询机，投射式电容按钮，安防感应器，等高科技高附加值的触控感应产品,实现高科技智能触控。

四线电阻触摸屏的工作部分一般由三部分组成，两层透明的阻性导体层、两层导体之间的隔离层、电极。阻性导体层选用阻性材料，如铟锡氧化物（ITO）涂在衬底上构成，上层衬底用塑料，下层衬底用玻璃。隔离层为粘性绝缘液体材料，如聚脂薄膜。电极选用导电性能极好的材料（如银粉墨）构成，其导电性能大约为ITO的1000倍。

联系我们

广州市全触通电子厂

联系人：何小姐

手机：13719140782

Q Q：2842723052

电话：020-36533783-605

网址：<http://www.rjh9895.cn.alibaba.com>

地址：中国广东广州市白云区 白云区夏茅二社新工业区B十二栋5楼

邮 编：510425

主要参数：

触点抖动时间： 10ms

表面硬度： 3H

透光率：亮面 85% 雾面 78%

操作温度： -10 ~ +60

保存温度： -20 ~ +70

点击次数：三千五百万次

使用寿命：十万次以上

额定电压：DC 5V 20mA

线性： 1.5% 操作压力： 10g

绝缘阻抗：20M @ DC 50V

高温测试：70℃，40hr 在+70℃ 环境中放置120小时,取出后在大气中放置24小时后测定,达到项目标准规

低温测试：-20℃，40hr .耐寒性能 在-20℃ 环境中放置120小时,取出后在大气中放置24小时后测定,达到项目标准规定温度和湿度检测：将产品置于60℃，90%RH环境下120小时，然后在室温下24小时后必须符合。