

# 鸡精生产筛分设备方形振荡筛 鲁干牌

|      |                                  |
|------|----------------------------------|
| 产品名称 | 鸡精生产筛分设备方形振荡筛 鲁干牌                |
| 公司名称 | 常州市鲁阳药化干燥设备有限公司                  |
| 价格   | 18000.00/台                       |
| 规格参数 | 加工定制:是<br>类型:振动筛<br>物料运行轨迹:直线振动筛 |
| 公司地址 | 常州市天宁区郑陆镇三河口开发区                  |
| 联系电话 | 0519-88672398 15295065518        |

## 产品详情

温馨提示：

价格、产品属性仅供参考，图片100%实物拍摄，欢迎下单前来电咨询，可按照客户需求加工定制。

常州鲁阳药化干燥设备有限公司专业生产食品、药品、化工等行业干燥设备，有多年制造设备的经验及技术。欢迎客户前来咨询，我们会根据客户的需求为您定制您需要的尺寸。公司注重发展，吸收引用先进的管理理念，学习开发先进的技术、培养专业型人才。对客户实行销售、设计、安装调试及维修一条龙专线专人负责制作。客户放心选择鲁阳干燥，品质给您保障。

概述：该机是由进出料口筛网筛箱、振动源及减震器三大部件构成。机座与筛箱连接有4-6组软橡胶减震器上下固定，开机即产生离心力，振幅有偏心块、减震器对应控制，从而达到需要的最佳工作性能，使物料有一个抛震和松动的过筛过程。广泛适用于制药、食品、化工、冶金、电子等行业筛选的理想设备。

产品介绍：振荡筛是一种高精度细粉筛分机械，其噪音低、效率高，快速换网需3-5分钟，全封闭结构，适用于粒、粉、粘液等物料的筛分过滤。旋振筛是由直立式电机作激振源，电机上、下两端安装有偏心重锤，将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动，再把这个运动传递给筛面。调节上、下两端的相位角，可以改变物料在筛面上的运动轨迹，适用于任何粉、粒、液的筛分和过滤，广泛用于化肥、医药粉、涂料、颜料、化妆品、油脂、树脂、陶瓷浆、粘土泥浆、生石灰、耐火材料粉末、冶金粉末、电磁粉末、研磨粉、果汁、饮料、食糖、食盐、味精、调料、奶粉、淀粉、面粉、米粉、碳粉、石墨粉、锰粉、碳酸锂、助溶剂、灭火剂以及环保行业的污水、废水处理的工艺过程中的筛分、过滤。

振荡筛使用条件：1.1 海拔不超过：1000米；1.2 周围环境温度：-5 ~ 40 ；1.3 相对湿度不超过90%（20 以下）；1.4 周围介质没有导电尘埃和能腐蚀和破坏绝缘的气体（防爆型除外）

工作原理：基本原理系借电机轴上下端所安装的重锤（不平衡重锤），将电机的旋转运动转变为水平、垂直、倾斜的三次元运动，再把这个运动传达给筛面。若改变上下部的重锤的相位角可改变原料的行进方向。

产品特点：（1）独特之筛网结构设计，方便和快速更换筛网（只需3到5分钟），此外此种设计允许使用各种筛网（尼龙、特种龙、pp网）。（2）筛机设计；精巧和容易装配，一人即可操作筛机。（3）和其他相关品牌厂商比较，具较大筛选面积和高效益之处理能力。（4）其母网完全支撑细网，因此细网可独得较长之寿命，而降低细网耗材使用，淤长时间之生产过程可降低诸多成本。

### 技术规格

| 型号         | 生产能力 (kg/h) | 过筛目数(mesh) | 电机功率(kw/h) | 振动频率(r/min) | 激振力(kn)   | 上出口高度 | 中出口高度 | 下出口高度 |
|------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|-------|-------|-------|
| fs-0.5m2-x | 450         | 2-150      | 0.2 × 2    | 1400        | 0-2.5 × 2 | 800   | 680   | 500   |
| fs-0.7m2-x | 650         | 2-150      | 0.2 × 2    | 1400        | 0-2.5 × 2 | 850   | 750   | 530   |
| fs-0.8m2-x | 750         | 2-150      | 0.2 × 2    | 1400        | 0-2.5 × 2 | 850   | 750   | 530   |
| fs-1.2m2-x | 1100        | 2-150      | 0.2 × 2    | 960         | 0-5 × 2   | 880   | 760   | 520   |

本产品的加工定制是是，类型是振动筛，物料运行轨迹是直线振动筛，筛网材料是冲孔板筛网，适用对象是水果,脱水蔬菜粉,药,茶叶,粮食,铝、锌等金属灰,塑料,沙子、泥土，品牌是鲁干，型号是FS，应用领域是化工,制药,冶金,医用、制药,食品，重量是280（kg），产品类型是全新，电机功率是0.2x2（Kw），用途是调味品