

# 电炭制品电阻率测试仪

产品名称	电炭制品电阻率测试仪
公司名称	宁波盘羊仪器有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:盘羊仪器 型号: FT-701
公司地址	宁波市江北区长兴路58号(8)幢二楼
联系电话	18157427371 18157427375

## 产品详情

### FT-701电炭制品电阻率测试仪

一.满足标准：JB/T8133.2-1999 电炭制品物理化学性能试验方法.

三.功能描述：直流恒流源输出系统结合集成电路及高精度芯片控制，大液晶显示屏幕更加直观，直读电阻，电压降，电阻率，高精度的测试量程；各类参数和功能设定通过薄膜面板实现，人性化设计符合人体工学原理，提供USB、232通讯接口；可以连接打印机、电脑和其他外接控制单元，配置PC软件可以获得更多过程数据，测试报表处理、存储和数据分析有助于产品研发和质量管控.在PC软件下可以获得电流、电阻率、电阻和电压降变化曲线及数据模型，为产品质量提升建立数据库.

电阻率测量装置，带有弹性铜丝网的接触极；测试探针为不锈钢材质，间距偏差为1% 试样尺寸10\*10\*6 4mm，探针间距为25mm；4\*8\*32mm探针间距为16mm

### 四、技术参数

测量项目	技术规格		
1.测试电流（选购）	0-40A	0-60A	0-100A
2.测试电压	0-12V，其他规格定制		
3.电压降范围	0-1999.99mV		

4. 测试时间	测试时间0.1S—99.99H任意设定
5. 电阻	0.01 $\mu$ —2K ,分辨率0.01 $\mu$
6.电阻率	0.01 $\mu$ .m—2K .m
7.电流密度	可测试电流分布密度
8.上下限设置	可设置上下限范围，超限报警功能
9. 统计功能	良品及不良品统计计数：0-99999
10. 设备管理	仪器管理密码设定功能
11. 数据管理	数据查询功能
12.电源输入	输入电压:AC220V+10%,50Hz
13.环境要求	仪器使用环境要求：工作温度：10 - 30 ，湿度： 65%RH
14.治具	试样尺寸10*10*64mm，探针间距为25mm；4*8*32mm探针间距为16mm
15.外部单元	提供USB;232接口；选购：PC软件，电脑，打印机及其他控制单元