

穿透网带式干燥机带式干燥机始建于1969

产品名称	穿透网带式干燥机带式干燥机始建于1969
公司名称	常州市干燥设备厂有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:武干 型号:LS1580
公司地址	江苏省常州市天宁区郑陆镇常郑路12号
联系电话	13921098089

产品详情

常州市干燥设备厂有限公司，始创于1969年，注册商标“武干”，是国家制药机械行业、化工机械行业中干燥设备的资深老牌企业。是国内规模化的干燥设备、制粒设备、粉体设备的研制设计生产基地。曾为广药集团、鲁抗集团、中美史克、东药集团、哈药集团、上海巴斯夫染料公司、山东齐鲁石化公司、大庆石化集团公司、南化集团、金陵石化、天津东洋油墨公司、东方钽业股份有限公司、陕西金堆城提供过各类干燥设备，并出口韩国、俄罗斯、泰国、菲律宾、伊朗等三十多个国家和地区。

颜料网带式干燥机，气流循环经风机、加热器，由热风分配板对物料进行热交换干燥。在循环过程中，把空气湿含量较大的气体通过排湿口、调节阀、排湿风机排出。另一部分气体由循环风机进行循环加热，以达到热能充分利用，少量漏到底部分料，由清扫系统至螺旋出料排出，确保干燥机连续运行。

常州市干燥设备厂有限公司，始创于1969年，是国家制药机械行业、化工机械行业中干燥设备的资深老牌企业。先通过了ISO9001（2000版）国际质量体系认证。曾为广药集团、鲁抗集团、中美史克、东药集团、哈药集团、上海巴斯夫染料公司、山东齐鲁石化公司、大庆石化集团公司、南化集团、金陵石化、天津东洋油墨公司、东方钽业股份有限公司、陕西金堆城提供过各类干燥设备，并出口韩国、俄罗斯、泰国、菲律宾、伊朗等三十多个国家和地区。

内循环多层带式干燥机技术参数

- 1) 蒸发水份量：823kg/h；
- 2) 耗煤量：280kg/h；
- 3) 装机总功率：77kw(另加制粒机60 kw)；
- 4) 热风温度：160~200；

- 5) 混合温度：140 ~ 180 ；
- 6) 尾气温度：65 ~ 70 ；
- 7) 干燥时间：60 ~ 90min ；
- 8) 料层厚度：30 ~ 50mm ；
- 9) 占地面积：18 × 6=108m² ；
- 10) 干燥主机高度为：4500mm ；

常州市干燥设备厂有限公司，始创于1969年，注册商标“武干”，是国家制药机械行业、化工机械行业中干燥设备的资深老牌企业。先后曾获“全国先进乡镇企业”、“部优质量管理奖”、“部级优质产品奖”等殊荣，通过了ISO9001（2000版）国际质量体系认证。是国内规模化的干燥设备、制粒设备、粉体设备的研制设计生产基地。

多层网带式穿流干燥机是在传统网带式干燥机基础上研究开发的专用型干燥设备，具有较强的针对性、实用性，能源利用率高，广泛适用于各类地区性和季节性蔬菜、果品的脱水干燥。如蒜片、南瓜、魔芋、白萝卜、山药、竹笋、苹果、枸杞、高丽菜等。技术人员长期跟踪服务于用户，深入用户进行调试，得到实践资料并结合国内处先进技术，不断改进和完善设备。