

报警器、电话拨号报警器 8防区

产品名称	报警器、电话拨号报警器 8防区
公司名称	偃师市缙氏镇正宗电子厂
价格	110.00/台
规格参数	品牌:8防区电话拨号报警器 型号:8防区 类型:电话报警拨号器
公司地址	偃师市缙氏镇缙氏村
联系电话	86 0379 67709596 13837932712

产品详情

品牌	8防区电话拨号报警器	型号	8防区
类型	电话报警拨号器	工作电压	220 (V)
报警接收方式	无线	无线接收频率	315 (MHz)
报警喇叭声强	120 (dB)	录音留言时长	10 (S)
储存电话号码	6 (个)	电话号码位长	12 (位)
报警项目	多功能	密码设置功能	有
重量	900 (g)	装箱数	10

用于家庭、工厂、网吧、仓库、小商店的防盗

基本配置:

一台主机

一个红外探测器

一个门磁

两个遥控开关

一个ups电源

一根电话线

可扩展配置: 多个红外探测器.门磁.遥控器.烟感.一氧化碳报警器.燃气报警器等

功能特点：

* 自动拨打6组报警电话，并播放10秒语音信息 * 抢线报警，当触发报警后，不管串联在报警器上的电话机是摘机还是外面打进电话，线路均会被自动挂断，优先报警。 * 全键盘八防区，在家/离家多种布防模式，键盘布/撤防。 * 可通过电话远程布/撤防、主/被动远程监测现场声音 * 剪线功能，当电话线路被破坏或由于其他原因损坏时，断线报警打开时报警警笛会连续鸣响。 * 系统备用电源可在停电状态下继续工作24小时，来电后自动充电 * 系统具备防雷功能。 * 智能化振铃管理器，智能化警笛管理器 * 主机面板有全功能设备键盘，使用户在本机上即可完成所有功能设置。 * 报警时能用“嘟、嘟”声做警情类别提示。 * 可与接警中心相连，实现小区报警联网管理。 * 系统有状态记忆功能，当市电掉电及后备电源耗尽后又重新来电，系统仍保持掉电前的状态。

技术参数:

供电电源：ac 220v \pm 10% dc=9v 300ma 后备电池：ni-mh 环保充电电池：dc=7.2v
270mah 工作电流：Is 45ma 报警电流：Ia 250ma 无线接收频率：315mhz \pm 0.5 mhz 无线接收灵敏度：-95db
m@12db sinad 抗干扰强度：-40db(频率范围30m-1000mhz) 外置报警喇叭声强：120db 工作环境：温度0 -45
相对湿度 90% 可配置探测器容量：每个防区10个

门窗报警器

(一)主要功能及工作原理 门窗报警器是利用磁感应工作原理,在磁条和门磁主机分开的瞬间发出报警信号,可用在门窗及其他类似场合.再过无线信号传达给报警主机,报警主机再通过拨打电话通知主人.小区联网中心和110报警中心.(二)技术指标: *进口干簧管,防误报,漏报 *频率: 315mhz *阻抗电阻: 1.5m
*兼容pt2262编码芯片 *可与多款防盗报警主机配套使用 *内装耐用12v 23a电池一个

人体探测器

基本原理及功能: 人体表面温度与周围环境温度存在差别,在人体移动时,这种差别产生的变化可以通过红外敏感元件来检测到,从而触发报警.因此可用来做防盗报警用.本款无线红外探测器主要用于与报警主机相接,将探测到的非法入侵信号通过无线信号传递给主机,主机再通过电话拨号方式通知主人.小区联网中心或110报警中心 技术指标 频率: 315mhz 阻抗: 1.5m
pt2262兼容芯片 探测距离: 5~15米以内 探测角度: 水平: 110度, 垂直: 60度