

# FRASER NEOs智能离子棒，感应式离子棒

产品名称	FRASER NEOs智能离子棒，感应式离子棒
公司名称	北京艾尔利达科技有限公司
价格	5.00/件
规格参数	品牌:fraser 型号:NEOs
公司地址	北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E1座305室
联系电话	86-010-62372079 18701252572

## 产品详情

英国fraser neos智能离子棒，感应式离子棒

英国fraser neos智能离子棒，可自动监控和感应静电，并根据静电的大小和极性自动匹配和消除静电。性能优于普通产品10倍。

neos智能离子棒智能监控与强大电离性能完美结合，是薄膜收卷等高静电高速过程的选择。其消除距离30mm-1500mm。

neos智能离子棒的特点及优势：快的静电消除速度：内置12-30kv 高压发生器。超长使用寿命：可更换长寿命纯钨发射器。智能控制：两档自动和3档手动控制设备。远除静电距离：可消除距离30mm-1500mm的静电。带现场和远程监控：led状态指示：绿灯=正常；红灯=故障；绿灯和红灯闪烁=需要清洁。安全无电击：电阻耦合，全密封，安全无电击。覆盖：有效长度=全长，无死区。24vdc电源：m12 5针连接器。

智能操作：neos离子棒出厂默认设置为auto normal。auto long用于更远距离的静电消除，也可以选择关闭智能模式，采用3档手动设置短，中和长距离消除静电。下面为neos系列产品出厂设置：neos 12f出厂默认设置为auto normal，静电消除距离为30-100mm。neos 12l出厂默认设置为auto normal，静电消除距离为100-600mm。neos 20出厂默认设置为auto normal，静电消除距离不150-750mm。neos 30出厂默认设置为autonormal，静电消除距离为200-750mm。

技术参数：定制长度：neos30：从600mm至5m，间隔200mm。

neos20：从450mm至4.95m，间隔150mm。

neos12f：从300mm到4.98m，间隔60mm。

neos12l，从360mm至4.92m，间隔120mm。远程监控器：2个信号：“ hv

ok ”和attention。高压：neos30：30kv 高压，neos20：20kv高压，neos12：12kv高压。结构：工业级阻燃塑料挤压型材及端盖，环氧树脂完全封装。防护等级：ip67。完全密封。环境：-10至55度，70% rh不凝结。标准认证：ce，ul& cb。

