

福禄克FLUKE Ti30热成像仪

产品名称	福禄克FLUKE Ti30热成像仪
公司名称	东莞市领信电子有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:福禄克 型号:Ti30
公司地址	广东省东莞市塘厦镇塘盛花园D座902
联系电话	0769-82960325 13380358248

产品详情

每日所需 最佳选择

高性价比的 Fluke Ti30™热像仪为预维护提供最佳的解决方案

完美的红外热像解决方案 Ti30热像仪的包装中含所有必要的附件,使用不受限制的InsidelR™软件和两天专业培训

快速简单的检测 设计设备检测计划,安装到热像仪中,然后每次简单地根据仪器上的指示进行检测

专为工厂应用而设计 具有5个小时连续使用的电池寿命,可存储100个图像的能力,允许全天使用而不用中断检测.

性价比高 高性能Ti30热像仪的附加价值是可提供仪器的服务和标定

技术指标		
热参数	温度范围 探测器类型 精度 精度(-10 ~ 0 ° C) 重复性 温度显示分辨率	-10 至 250 ° C (14 至 482 ° F) 120X160非制冷焦平面 ± 2% 或 ± 2 ° C ± 3 ° C ± 1% 或 ± 1 ° C (± 2 ° F) , 取较大者 0.1 (° F 或 ° C)
光学/红外	光谱范围 目标瞄准 光学分辨率 狭缝分辨率 测量圆点最小直径 视场(FOV)	7-14 微米 单波长激光点 (符合 IEC 2 类及 FDA II 类要求) 90:1 225:1 距离 60cm (24 ”) 时为 7mm (0.27 ”) 水平 17 ° x 垂直 12.8 °
控制	聚焦 温标 调色板 测量模式 激光开/关 增益控制 水平控制 LCD背景光	可聚焦从61 cm / 24 ” 至无穷大 可选择 ° C 或 ° F 可选择灰色、铁红或彩虹 可选择自动、半自动或手动 内含 内含 内含 可选择亮、暗或关闭

<p>操作</p>	<p>可调发射率</p> <p>液晶显示</p> <p>反射背景温度</p> <p>操作环境温度</p> <p>相对湿度</p> <p>储存温度</p> <p>储存能力</p> <p>激光开启图标</p> <p>电池电量不足图标</p> <p>调色板图标</p> <p>测量模式图标</p> <p>热分析软件</p> <p>计算机操作系统</p>	<p>0.10 至 1.00 , 步长 0.01</p> <p>液晶显示屏 - 采用TFT 技术, 适于室内及室外使用 59mm (2.3in.) X54mm(2.1in.)</p> <p>-50 至 460 ° C (58 至 860 ° F)</p> <p>-10 至 50 ° C (14 至 122 ° F)</p> <p>10 至 90% 不结露</p> <p>-25 至 70 ° C (-13 至 158 ° F)</p> <p>[不带电池]</p> <p>100张图像</p> <p>内含</p> <p>内含</p> <p>内含</p> <p>内含</p> <p>InsideIR (内含)</p> <p>Microsoft® Windows® 98、Windows 2000 或 Windows XP</p>
<p>电气</p>	<p>电源</p> <p>电池寿命</p> <p>数据传输</p> <p>存储设备</p>	<p>6 AA 电池 (未含) 或充电电 池组 (内含)</p> <p>连续使用最少 5 小时</p> <p>USB 接口 , 100 幅图像总传输时间达 30 秒</p> <p>快速存储器</p>
<p>其它</p>	<p>三脚架安装(6.35 mm (1/4) 20 统一标准粗牙螺纹</p> <p>重量(包括电池)</p> <p>下落测试结果</p>	<p>1kg (2.2 磅)</p> <p>0.5m(20in.)</p>

