

## Goveemor格威姆3超小型接近开关

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | Goveemor格威姆3超小型接近开关      |
| 公司名称 | 东莞市中昊自动化科技有限公司           |
| 价格   | 面议                       |
| 规格参数 | 品牌:格威姆<br>型号:3超小型接近开关    |
| 公司地址 | 广东省东莞市南城区车站路奥博高新科技园B栋402 |
| 联系电话 | 400-0769-550 13802381403 |

## 产品详情

### 中昊自动化介绍

我们不断培养更多优秀的销售人员和服务人员，覆盖所代理的品牌也在逐年增加。中昊不会局限于纯粹地售卖产品，而是时时考虑“我们能给客户带来什么”，客户的需求才是我司真正的发展动力。通过提供适合市场的创新产品、务实的技术方案、高效贴心的技术支援和售后服务，中昊将成为您值得信赖的合作伙伴。为中国市场提供高品质的产品。

### Goveemor/格威姆 3超小型接近开关

|        |                                                                                                                                                             |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 型号（8个） | LTB03 DS0.8N1 D32 , LTB03 DS0.8N2 D32, LTB03 DS0.8P1 D32, LTB03 DS0.8P2 D32 , LTB03 DS0.8N1 DZ8 , LTB03 DS0.8N2 DZ8, LTB03 DS0.8P1 DZ8, LTB03 DS0.8P2 DZ8 , |
| 品牌     | Goveemor/格威姆                                                                                                                                                |
|        |                                                                                                                                                             |

|        |            |
|--------|------------|
| 加工定制   | 是          |
| 种类     | 电磁感应       |
| 制作工艺   | 集成         |
| 输出信号   | 数字型PNP或NPN |
| 材料     | 不锈钢, POM   |
| 材料物理性质 | 半导体        |
| 材料晶体结构 | 多晶体        |
| 防护等级   | IP67       |
| 线性度    | < 5%F.S    |
| 迟滞     | < 15%F.S   |
| 重复性    | < 5%F.S    |
| 灵敏度    | 可调         |
| 漂移     | 无          |
| 精度     | 高          |
| 精度等级   | III        |
| 接口尺寸   | M8,        |
| 工作温度   | -25-70     |
|        |            |

|         |          |
|---------|----------|
| 响应频率    | 2000Hz   |
| 响应时间：   | 0.5ms    |
| 电压降：    | 2VDC     |
| 漏电流：    | < 0.01mA |
| 最大负载电流： | 200 mA   |
|         |          |

性能特点：

- 1, 3, 不锈钢外壳
- 2, 0.8mm检测距离, 齐平安装
- 3, DC3线, 开关量输出
- 4, 线缆, 连接器可选

使用特点：

- 1, 重复精度高, 定位准。
- 2, 超小型, 安装空间小
- 3, 响应频率高
- 4, 防护等级IP67

使用：

用来检测到位检测，定位精度高，重复性精度高，特别适用小空间安装的电子机械，组装机等。