

通风柜，落地通风柜

产品名称	通风柜，落地通风柜
公司名称	广州市润谱生实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇捷顺路9号上城国际1栋1805室
联系电话	020-84766199 020-84766233

产品详情

柜体：外观尺寸——长1200/1500/1800*宽800 / 750*高2350。

外壳：采用1.5mm厚的冷轧钢板、环氧树脂粉底烤漆，做为防腐处理。

内衬板、导流板：采用5mm厚抗贝特板。

台面：采用13mm厚的实心理化板。

水槽：高分子复合材料模具一次成型，或采用PP水杯。外置控制水嘴、考克的控制阀。

视窗：6mm厚的钢化玻璃，滑动自如，可停于任意位置，开启高度200-800mm。

日光灯：30W日光灯壹支隐于顶板下，不与通风柜内气流接触，易更换。

插座：三个IP44国际标准插座。

平衡器铁箱：放置于侧板内，侧板开有安全门，方便检查维修。

排气管道：高分子复合材料制作（特殊研制）。

风机：采用日本技术特殊研制，有室内、室外多个型号供选择。

室内风机：KDPT-65A，噪音比为55DB（机本身）。

室外风机：KDPT9-A-2，噪音比为55DB（机本身）。

KDPT10-A-2，噪声比为52DB，（可根据客户要求特殊订做）。

(风机同风管要根据设计方案做报价)

触摸式控制面板：带智能延时保护装置（作用：撤底抽空，以保护设备使用寿命，避免有毒气体的回流）。

风量手动调节阀，可按客户的要求随意调节风量的大小量。