

# 门尼粘度计

产品名称	门尼粘度计
公司名称	北京开源广盛起重设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区右外开阳里5区4号楼三层328室(右安门企业集中办公区)
联系电话	88889999 13963968820

## 产品详情

门尼粘度计产品概述：

### 一、门尼粘度计[www.jsyzss.cn](http://www.jsyzss.cn)技术指标及规格

执行标准：ISO28-63、GB/T3242-2005

测控温范围：常温~200

测温精度： $\pm 0.3$

控制精度： $\pm 0.3$

温度分辨率：0.1

力矩量程：0-100门尼值

标定精度： $100 \pm 0.5$ 门尼值

转子转速： $2 \pm 0.02$ 转/分

测量时间：0-200分 分辨率1秒

环境温度：0-35

相对湿度： $< 80\%$

试验压力：11.5KN ± 0.5KN

气压：0.45-0.6MPa

## 二、门尼粘度计相关配置：

- 1、日本NSK高精度轴承。
- 2、中英合资SDPC集团高性能汽缸。
- 3、中外合资德力西气动元件。
- 4、中国名牌浙江佳雪微特齿轮减速电机。
- 5、工作门自动升降，安全保护。
- 6、电子元件关键部分采用军工元件，质量可靠，性能稳定。
- 7、19寸品牌液晶电脑，惠普彩色打印机。

## 三、门尼粘度计特点：

- 1、温度控制精度高、范围广。（±0.1℃）
- 2、时钟编程功能。（设定、修改时间）
- 3、技术先进的开关电源，稳压范围宽。
- 4、进口集成电路及控制元件。
- 5、整体加工的一体模腔，精度超过一些厂家拼装的模腔数倍。
- 6、主轴方孔由高精度慢走丝加工而成，精度控制国产同行均无法比拟。