

## 模数2.3速溶硅酸钠粉末厂家直销 量大优惠

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 模数2.3速溶硅酸钠粉末厂家直销 量大优惠          |
| 公司名称 | 石家庄鸿运耐火材料有限公司                  |
| 价格   | 2600.00/吨                      |
| 规格参数 | 品牌:鸿运<br>型号:2.0-3.2<br>包装:25kg |
| 公司地址 | 河北石家庄晋州市南白滩                    |
| 联系电话 | 0311-68038672 15373018672      |

### 产品详情

石家庄速溶硅酸钠粉末厂家---石家庄鸿运耐火材料有限公司，专业生产速溶硅酸钠粉末，模数2.85,2.0,3.4等，期待您的合作

#### 粉状速溶硅酸钠

(又名速溶泡花碱水玻璃)系列产品系耐寒、均匀、白色粉状物料，能快速溶解于水，是一种具有耐寒性，均匀性，使用、运输、储存极为方便等特点的特种泡花碱。其分子式为 $Na_2 \cdot nSiO_2 \cdot H_2O$ 视不同规格，不同用途而别。

1、速溶硅酸钠主要用作合成洗涤剂中的助洗剂；适用于制取低磷和无磷洗衣粉，取代三聚磷酸钠，特别适合附聚成型浓缩洗衣粉的生产；还适用于制作各种不同用途的工业洗涤剂和其他家用洗涤剂。

2、用作硅基钻井液的钻屑聚沉剂和泥页岩防膨剂、膨润土浆胶凝堵漏剂和胶质水泥堵漏剂、油气井沉淀型化学堵水剂、油气井涨胶型堵水剂。

3、用作粉煤灰水泥的活化剂，提高粉煤灰的活性，从而提高粉煤灰混合材水泥的抗压强度和抗折强度；或提高粉煤灰在水泥中的掺量，从而提高水泥产量和降低水泥生产成本。粉状速溶硅酸钠亦可用作普通

水泥的快干剂和增强剂。

4、还可用作窑炉喷补料、浇注料、耐酸胶泥等不定型耐火材料的粘结剂；

5、铸造工业、陶瓷工业、涂料工业和保温材料的合成助剂；采油工业中的增稠剂。

6、技术指标：

| 指标/规格                      | M1          | M2          | M3          | M4          | M5          |
|----------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 氧化钠 (Na <sub>2</sub> O) %  | 25.5-29.0   | 23.0-26.0   | 21.0-23.0   | 18.5-22.5   | 19.0-21.0   |
| 二氧化硅 (SiO <sub>2</sub> ) % | 49.0-53.0   | 51.0-55.5   | 56.0-62.0   | 55.0-64.0   | 60.0-66.5   |
| 模数 (M)                     | 2.00 ± 0.01 | 2.30 ± 0.01 | 2.85 ± 0.01 | 3.00 ± 0.01 | 3.30 ± 0.01 |
| 溶解速度 (S/30 )               | 60          | 80          | 180         | 240         | 240         |
|                            |             |             |             |             |             |

|             |               |           |           |           |           |
|-------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 容量/g-m1-1   | 0.30—0.8<br>0 | 0.40-0.80 | 0.50-0.80 | 0.50-0.80 | 0.60-0.80 |
| 细度（120目过筛率） | 95            | 95        | 95        | 95        | 95        |

[包装]：

外包装采用塑料编制袋及牛皮纸袋两种包装方式，内包装用聚乙烯薄膜袋，每袋净重为25kg。内袋袋口密封，外袋缝线整齐，符合包装要求。我们可按客户要求确定包装方式。

[贮存]：

产品应贮存在离地离墙20cm以上，避免日晒雨淋，并坚持先进先出的原则。

[运输]：

运输工具必须干燥整洁，搬运时轻装轻卸，避免锐器钩破包装，外运时要防晒防雨淋受潮。

粉状速溶硅酸钠标准：BS3984-1982