

独立式烟感报警器 烟雾探测器烟雾报警器探测器

产品名称	独立式烟感报警器 烟雾探测器烟雾报警器探测器
公司名称	深圳市普哲斯科技有限公司市场部
价格	面议
规格参数	品牌:嘉永 型号:SS168 供电:9V电池
公司地址	深圳市福永
联系电话	017704025920 13824341896

产品详情

- 技术参数：1.供电电源：9V碱性电池或碳性电池(可用至少一年,可以定做使用AC110~240V)
2.工作电流：静电流小于10UA，报警工作电流在10-30MA之间；
3.输出形式：干接点，警戒时输出关开路，报警时输出短路，阻抗小于50欧；
4.烟雾灵敏度：符合UL的217号标准;符合GB4715—93标准 5.保护面积：符合GBJ116—88标准
6.符合标准：ISO 12239,CE, EN 54-7, BS 5446-1, EN 50134-2, I-ETS 300220
7.工厂测试准值为每英尺3.2%的微弱灰尘，传感器有反应；
8.工作环境：-5 -50 ，10-90%无冷凝；工作温度：40oF-120oF (4 -50) ;气体介面温度：10%-90%。
9.蜂鸣器声量强度：10英尺为85分贝。

10.体积：125mm × 29mm 重量：25g

11.检测电源:

白色按钮测试电路是否正常,电路正常时,按下测试按钮2秒钟后,发出”滴滴”声且LED闪烁。
正常工作时每40秒LED闪亮一次,给出电路正常工作信号。电池不足,电压降到8V时

每40秒发出一声鸣响,电路仍可正常工作;若电压降到6V左右,则会连续发出”滴滴”声,应立刻更换电池。

根据国家标准定做;广泛应用于饭店、宾馆、教学楼、办公楼的厅堂、卧室、办公室、计算机房、通讯机房、电影或电视放映室、走廊、楼梯、电梯机房、书库、档案库、有电器火灾危险的场

所等。可以和安特佳智能防盗报警主机联网使用，主机快速、准确地发出预警或火警信息，自动拨打电话报警。特点：贴片技术，运行可靠、性能稳定、误报率低。超薄设计、体积小、重量轻、美观大方；CPU控制，自身具有分析真伪火情的功能；具有漂移自动跟踪补偿功能；抗干扰能力强，自动调节灵敏度；具有自我诊断功能。