

颇尔滤芯HC0101FKS36H

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 颇尔滤芯HC0101FKS36H |
| 公司名称 | 固安县德仁过滤器材厂 |
| 价格 | 100.00/支 |
| 规格参数 | 品牌:齐全 型号:齐全 |
| 公司地址 | 河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区林城二村007号 |
| 联系电话 | 0316-5920690 18731628333 |

产品详情

1.pall滤芯液压系统过滤器的介绍

过滤器按其过滤精度（滤去杂质的颗粒大小）的不同，有粗过滤器、普通过滤器、精密过滤器和特精过滤器四种，它们分别能滤去大于 $100\mu\text{m}$ 、 $10\sim 100\mu\text{m}$ 、 $5\sim 10\mu\text{m}$ 和 $1\sim 5\mu\text{m}$ 大小的杂质。

2.pall滤芯选用滤油器时，要考虑下列几点：（1）过滤精度应满足预定要求。

（2）能在较长时间内保持足够的通流能力。（3）滤心具有足够的强度，不因液压的作用而损坏。

（4）滤心抗腐蚀性能好，能在规定的温度下持久地工作。（5）滤心清洗或更换简便。

3.pall滤芯安装滤油器在液压系统中的安装位置通常有以下几种：

（1）pall滤芯要装在泵的吸油口处：泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器，目的是滤去较大的杂质微粒以保护液压泵，此外滤油器的过滤能力应为泵流量的两倍以上，压力损失小于 0.02MPa 。

（2）pall滤芯安装在泵的出口油路上：此处安装滤油器的目的是用来滤除可能侵入阀类等元件的污染物。其过滤精度应为 $10\sim 15\mu\text{m}$ ，且能承受油路上的工作压力和冲击压力，压力降应小于 0.35MPa 。同时应安装安全阀以防滤油器堵塞。