颇尔滤芯HC0101FKS36H

产品名称	颇尔滤芯HC0101FKS36H
公司名称	固安县德仁过滤器材厂
价格	100.00/支
规格参数	品牌:齐全 型号:齐全
公司地址	河北省廊坊市固安县温泉休闲商务产业园区林城二村007号
联系电话	0316-5920690 18731628333

产品详情

1.pall滤芯液压系统过滤器的介绍

过滤器按其过滤精度（滤去杂质的颗粒大小）的不同，有粗过滤器、普通过滤器、精密过滤器和特精过滤器四种，它们分别能滤去大于100μm、10～100μm、5～10μm和1～5μm大小的杂质。
2.pall滤芯选用滤油器时，要考虑下列几点： （1）过滤精度应满足预定要求。
（2）能在较长时间内保持足够的通流能力。 （3）滤心具有足够的强度，不因液压的作用而损坏。
（4）滤心抗腐蚀性能好，能在规定的温度下持久地工作。 （5）滤心清洗或更换简便。
3.pall滤芯安装滤油器在液压系统中的安装位置通常有以下几种：
（1）pall滤芯要装在泵的吸油口处： 泵的吸油路上一般都安装有表面型滤油器，目的是滤去较大的杂质微粒以保护液压泵，此外滤油器的过滤能力应为泵流量的两倍以上，压力损失小于0.02MPa.
（2）pall滤芯安装在泵的出口油路上： 此处安装滤油器的目的是用来滤除可能侵入阀类等元件的污染物。其过滤精度应为10～15μm，且能承受油路上的工作压力和冲击压力，压力降应小于0.35MPa.同时应安装安全阀以防滤油器堵塞。