

## S8160X ABS 塑料熔体流动速率仪

产品名称	S8160X ABS 塑料熔体流动速率仪
公司名称	上海斯玄检测设备有限公司
价格	1.00/台
规格参数	品牌:斯玄仪器 型号:S8160X
公司地址	上海市金山区朱泾镇南横街4号4幢1056室E座
联系电话	021-61311359 13671884418

## 产品详情

### S8160X ABS 塑料熔体流动速率仪

型号S8160X

品牌斯玄

价格【登录】【注册】

详细描述

S8160X熔体流动速率仪（质量法）

#### 一、适用范围

适用于聚乙烯(PE)、聚丙烯(PP)、聚甲醛(POM)、聚苯乙烯(PS)、ABS塑料、聚碳酸酯(PC)等在高温下熔体流动速率的测定，它采用微电脑(单片机)控制，中文操作界面，自动试验出结果

## 二、执行标准

熔融指数测定仪是按GB3682-2000、ISO1133的试验方法测定热塑性塑料在高温下流动性能的仪器。

## 三、技术参数

### 挤压出料部分

出料口直径： $2.095 \pm 0.005$ 毫米

出料口长度： $8.000 \pm 0.025$ 毫米

装料筒直径： $9.550 \pm 0.025$ 毫米

装料筒长度： $152 \pm 0.1$ 毫米

活塞杆头直径： $9.475 \pm 0.015$ 毫米

活塞杆头长度： $6.350 \pm 0.100$ 毫米

温度范围：室温——400

恒温精度： $\pm 0.05$

显示分辨率：0.1

温度恢复时间：小于4分钟

切料次数：1—99次

切料时间间隔：10—600秒

恒温时间：可连续工作上万小时

电源电压：AC220V  $\pm$  10% 50HZ

外形尺寸：宽  $\times$  厚  $\times$  高=250  $\times$  350  $\times$  510

#### 四、八级砝码介绍

标准试验负荷（共8级）

1级：0.325kg=(活塞杆+砝码托盘+隔热套+1号砝码体)=3.187N

2级：1.200kg= ( 0.325+2号0.875砝码 ) =11.77N

3级：2.160kg= (0.325+3号1.835砝码) =21.18N

4级：3.800kg= (0.325+4号3.475砝码) =37.26N

5级：5.000kg= (0.325+5号4.675砝码) =49.03N

6级：10.000kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000砝码)=98.07N

7级：12.500kg=(0.325+5号4.675砝码+6号5.000砝码+7号2.500砝码)=122.58N

8级：21.600kg=(0.325+2号0.875砝码+3号1.835砝码+4号3.475砝码+5号4.675砝码+6号5.000砝码+7号2.500砝码+8号2.915砝码)=211.82N

#### 五、相关产品推荐

- 1、 体积法熔体流动速率仪
  
- 2、 电子密度计
  
- 3、 悬臂梁冲击试验机（表盘式，数显式）
  
- 4、 简支梁冲击试验机（表盘式，数显式）
  
- 5、 S8031X 塑料水平垂直燃烧试验机

7\*24服务热线：13671884418

斯玄检测本着合作多赢，质量第一，树立品牌的经营理念为客户提供最精准的电线电缆、橡塑检测设备有：3C认证检测设备，UL认证检测设备，及电线电缆厂办理生产许可证必备检测设备，拉力机，冲片机（哑铃刀模），削片机，比重计，密度计，硬度计，老化箱，表面电阻测试机，熔体流速测定仪，塑料低温冲击试验机，悬臂梁（表盘式、数显式），简支梁，简悬一体试验机，平板机（压片机），炼胶机，UL94燃烧试验机，氧指数，热卡软化点测试仪，老化机,成束电缆燃烧箱 耐火试验装置 电线烟密度 塑料烟密度试验机 单根电线垂直燃烧仪 汽车材料阻燃箱等 绝缘工频介电强度试验仪，高压漏电起痕试验装置/机