

化工混合设备 高效水泥砂浆混合搅拌机 全封闭式保温干粉搅拌机

产品名称	化工混合设备 高效水泥砂浆混合搅拌机 全封闭式保温干粉搅拌机
公司名称	郑州攀奇机械设备有限公司
价格	16000.00/个
规格参数	搅拌机类型:多功能搅拌机 应用领域:化工 物料类型:干粉-膏体
公司地址	郑州市郑上路飞龙路工业园区
联系电话	0371-85099866 15803877133

产品详情

干粉混合机设备能够满足不同性能要求的干粉砂浆、干粉物料、干粉粘合剂等的生产需要，如：腻子粉、干粉涂料、砌筑砂浆、抹灰砂浆、保温系统所需砂浆、装饰砂浆等各种干粉砂浆；并且具有占地小、投资少、见效快、操作简单等诸多优点。多螺带干粉混合机引进了国外技术数据,经本公司专业技术人员消化创新设计成果,是一种新型高效混合设备,广泛适用于化工、医药、食品、复合肥,保健品、染料、颜料、橡胶、建材、耐火材料、稀土、塑料玻璃以及新材料、核能材料等行业的固—固(即粉体与粉体)、固-浆(即粉体于胶浆液)的物料混合。

组成部分

混合电机、减速机、多功能干粉混合器、三层螺带混合、进料口、螺旋提升、提升电机、出料口等！

工作原理

本产品采用卧式，圆筒型外观设计，内部采用双层或多层复式螺带设计。即在水平的主轴上装有两根或多根输送能力相同，螺径不同，螺转方向不同的螺带。通常是当主轴转动时，一条螺带把物料从左至右输送，另一条螺带把物料从右至左输送。因而在机内发生对流混合作用，达到混合均匀的目的。

机器工作混合时，机内物料受两个相反方向的转子作用，进行着复合运动，浆叶带动物料方面沿着机槽内壁作逆时针旋转，一方面带动物料左右翻动，在两转子交叉重叠外形失重区，在此区域内，不论物料的形状，大小，和密度如何，都能使物料上浮处于瞬间失重状态，这使物料在机槽内形成全方位连续循环翻动，相互交错剪切，从而达到快速柔和混合均匀的效果。

产品特点

- 1、螺带外圈与机壳内壁间隙可调，且设有下清扫门，可进行无残留生产；
- 2、混合速度加快；
- 3、适应性强不仅能混合散落性强的物料。而且能够混合散落性差，以及粘附力较大的物料；
- 4、能加入一定的液体参与混合，最大添加量可达10%；
- 5、占地面积小；

结构特点

- 1、该机为卧式筒体，内外三层螺旋带具有独特的结构，运转平稳、质量可靠、噪音低，使用寿命长，安装维修方便，并有多种搅拌器结构，广泛应用于内外墙保温干粉砂浆、涂料、防水材料、化工、陶瓷、耐火材料等多个行业领域；
- 2、混合速度快，混合均匀度高，无死角，残留小，螺旋带上可以安装刮板；
- 3、在不同物料的混合要求下（特殊物料必须每次混合后需清洗），采用不同螺旋带结构；
- 4、可根据用户需要配备螺旋提升机或斗式提升机
- 5、卧式机体设有活动门，以便供用户清理。

生产实景拍摄 大批量规模化生产 欢迎来电咨询

定做小型干粉搅拌机、腻子粉搅拌机、全方位无死角搅拌机

网站中标识的价格仅做参考，根据原料价格浮动，具体价格以来电咨询为准，本公司所有产品不接受网上支付，欢迎新老客户来公司考察面谈。攀奇机械全体员工竭诚为您服务。

售前服务：为您提供项目设计、工艺流程设计，适合您的机器设备选购方案的制定，根据您的特殊需求，设计制造产品，为您培训技术操作人员
售中服务：陪您一起完成对设备的验收，协助拟订施工方案和详细流程
售后服务：公司派技术人员到现场指导设备安装、调试现场及培训操作人员

咨询热线：15803851611

办公电话：0371-85099866

全国免费热线：400-679-0398

本产品的搅拌机类型是多功能搅拌机，应用领域是化工，物料类型是干粉-膏体，适用物料是干粉，动力类型是电动，布局形式是立式，品牌是攀奇，型号是500，搅拌方式是强制式搅拌，作业方式是循环作业式，搅拌鼓形状是鼓筒型，每次处理量范围是出料300-500L（L），装置方式是固定式，电机功率是5.5（Kw），生产能力是500（L），转速范围是40（r/min），料桶容量是501（L），规格是500