FRASER７０８１静电发生棒

产品名称	FRASER７０８１静电发生棒
公司名称	北京艾尔利达科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:fraser 型号:7130
公司地址	北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E1座305室
联系电话	86-010-62372079 18701252572

产品详情

英国fraser静电发生棒，静电放电棒，

fraser静电发生棒--国际领导品牌！...1.静电充电均匀平衡；2.超长寿命--纯钨发射针，寿命超其它4倍；3.易于安装--带滑动螺栓；4.安全无火花--每个发射针都有独立的高压耦合电阻；.....

fraser7080/7081静电发生棒为工业领域提供安全、可控、可靠和高性价比方法，应用静电充电技术，使物体暂时吸附。

特点及优势

* 7080静电发生棒采用电阻耦合高压发射器，安全无火花。* 发射器间距10mm，静电充电均匀平衡。* 刚性结构，紧凑尺寸。长度可达3米。* 易于安装 – 7080背面有m8 x 60毫米滑动尼龙螺栓。* ht柔性电缆，尼龙保护套。

工作原理

该系统由一个静电发生器和一个或多个静电发生棒组成。静电发生器产生30kv直流电。7080静电发生棒发射电流形成离子云。材料通过离子云后带电，与静电发生棒一面的静电发生器拥有相同的极性，与相反大地一面形成镜像电荷。非导电性材料防止这两种电荷结合 - 这就是吸附形成的原因。如果材料是一个很好的非导体，如塑料薄膜，其附着力将很大。如果材料有一定的导电性，如纸，更多的电流将通过材料，粘合力将减弱。

应用fraser静电发生器在工业应用领域可大大提高生产力，应用包括钢板交错衬纸、塑料板的吸附、制袋、包装机器及其它需要临时性吸附的区域。

技术参数结构: 挤压pvc带abs端盖，环氧树脂。“ 持久锋利 ”
10mm间距合金发射器。长度: 长度：60mm至3000mm截面：
45mm高*20mm宽有效长度：比全长少50mm电缆 : 标准为2米ht电缆，长可订10米。电缆终端为35kv

hv插头条件: 温度：60 ° c湿度：70%rh，无结露 必须保持干燥洁净安全: 100mohm电阻

----------新型7150静电发生棒为工业领域提供安全、可控、可靠和高性价比方法，应用静电充电技术，使物体暂时吸附。

* 钨发射器，超过其它发射器寿命的四倍，保证长期高性能运行。*
静电发生棒采用电阻耦合高压发射器，安全无火花。每个发射器都有独立的高压耦合电阻。*
发射器间距10mm，静电充电均匀平衡。* 刚性结构，紧凑尺寸。长度可达4米。* 易于安装 – 背面有m8 x 60毫米滑动尼龙螺栓。* 适用于fraser 50kv高压静电发生器。* ht柔性电缆，尼龙保护套。*
标准型号：7130 - 与7333和7360静电发生器结合使用。 7150 - 与7560静电发生器结合使用。* 可选型号：7130-t5和7150-t5，发射器间距为5mm。

该系统由一个静电发生器和一个或多个静电发生棒组成。静电发生器产生50kv直流电。7150静电发生棒发射电流形成离子云。材料通过离子云后带电，与静电发生棒一面的静电发生器拥有相同的极性，与相反大地一面形成镜像电荷。非导电性材料防止这两种电荷结合 - 这就是吸附形成的原因。如果材料是一个很好的非导体，如塑料薄膜，其附着力将很大。如果材料有一定的导电性，如纸，更多的电流将通过材料，粘合力将减弱。

技术参数

结构: 挤压fr-abs带abs端盖，环氧树脂。钨发生器，10mm间距。长度: 全长：60mm至4000mm截面：69 mm高*20mm宽有效长度：比全长少70mm电缆 : 标准为2米ht电缆。电缆等级为60kv。更长的电缆及高压30kv（7130）或50kv（7150）插头需客户指定。
电缆外衬柔性尼龙保护管。条件: 温度：60 ° c湿度：70%rh，无结露 必须保持干燥洁净安全:
7130/7150 - 170mohm 50kv电阻器确保安全操作。