

FRASER静电发生器

产品名称	FRASER静电发生器
公司名称	北京艾尔利达科技有限公司
价格	5.00/件
规格参数	品牌:fraser 型号:7360
公司地址	北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E1座305室
联系电话	86-010-62372079 18701252572

产品详情

英国fraser静电发生器，静电产生器

fraser静电发生器-...1.高稳定性及高可靠性--采用固态电子交换技术；2.高可靠性--多级保护输出，安全操作3.易于操作--详尽的控制界面；4.快速升/降压；5.两个输出端口，可使用连接盒实现更多连接；6.0-30kv /1ma，0-30kv/2ma，50kv/1.2ma连续输出；7.安装简便-
坚固的机械密闭外壳，钢板带安装支架。.....

fraser7360静电发生器采用技术，安全、可控的提供高达30kv，2ma电，用于临时吸附材料或产品。适用于独立操作或与机器集成，可选交流或直流型号。

特点及优势

性能：

7360采用固态电子交换技术，高稳定性和可靠性。 0-30kv / 2ma 连续输出。
2种型号-24v dc (7360dc) 或90v-264v ac (7360ac) 操作。 快速升降压时间。
两个高压输出接口，更多的连接可使用外部连接盒。 可获得正或负极性，订购请标明。

控制界面：

7360控制界面使操作者拥有完全控制职能。 高电压 on – off 开关。
高电压的设置和调节。 设置和调节电流限制。
遥感的电压和电流实际输出，易于显示。 提供10v直流电用于所有上述功能的-
无需额外的电源供应。 可自动选择恒流或恒压模式。

遥控监测器：

远程监控系统检查发生器的高压输出状态。无电压继电器触点切换到报警或plc反馈。

可靠性：

短路和电弧保护输出。 过电压和低电压保护输出。
坚固的机械密闭外壳用于壁挂或台式安装。

安全性：多级保护，市场安全操作。

结构：1.5mm钢板带安装支架。

电：7360-dc输入电压：20 - 28 vdc。输入电流：所有操作条件下5.0a。 m12 4针连接器

7360-ac输入电压：90 – 264v ac ， 50/60hz。 功率-100w

负荷：两个高压输出接口。额外的高压输出可选外部连接盒。

安装：干燥、无油，环境温度40 ° ，湿度70%rh,无潮湿无结露。

认证：

低压直流：2006/95/ec emc直流：2004/108/ec-----fraser7560静电发生器采用技术，安全、可控的提供高达50kv，60w电，用于临时吸附材料或产品。

适用于独立操作或与机器集成，可选交流或直流型号。特点及优势

7560采用固态电子交换技术，高稳定性和可靠性。 50kv / 1.2ma 连续输出。 2种型号-24v dc (7560dc) 或90v-264v ac (7560ac) 操作。 快速升降压时间。

两个高压输出接口，更多的连接可使用外部连接盒。 可获得正或负极性，订购请标明。

7560控制界面使操作者拥有完全控制职能。 高电压 on – off 开关。

高电压的设置和调节。 设置和调节电流限制。 遥感的电压和电流实际输出，易于显示。

提供10v直流电用于所有上述功能的- 无需额外的电源供应。 可自动选择恒流或恒压模式。

遥控监测器：远程监控系统检查发生器的高压输出状态。无电压继电器触点切换到报警或plc反馈。

可靠性：短路和电弧保护输出。 过电压和低电压保护输出。 坚固的机械密闭外壳用于壁挂或台式安装。

安全性：多级保护，安全操作。

7560 – dc： 输入电压：20 - 28 vdc。 输入电流：所有操作条件下5.0a。 m12 4针连接器

7360 – ac： 输入电压：90 – 264v ac ， 50/60hz。 功率-100w

认证： 低压直流：2006/95/ec emc直流：2004/108/ec