

FRASER静电发生头

产品名称	FRASER静电发生头
公司名称	北京艾尔利达科技有限公司
价格	5.00/件
规格参数	品牌:fraser 型号:7095
公司地址	北京市朝阳区裕民路12号元辰鑫大厦E1座305室
联系电话	86-010-62372079 18701252572

产品详情

英国fraser静电发生头,静电发生器

fraser 7090和7095静电发生头,静电发生器...1.小区域静电充电或吸附--体积紧凑；2.安全无火花--高压结合100mohm在线电阻；3.更长寿命--高电压端和电阻全密封，.....

fraser提供了两种类型的电极用于小区域或针型区静电充电。通常用于流延膜机内侧、薄膜定边、模内贴标等需要两种材料暂时粘合的场合。

特点及优势

* 易于使用的静电发生电极，用于全部工业过程。* 与7333和7360静电发生器结合使用 - 电压可达30kv。* 两种模式可选：紧凑型7090和宽型7095。* 高电压耦合100mohm在线电阻，实现安全无火花操作。* 高电压端和电阻全密封，确保更长使用寿命。* 柔性电缆，尼龙

技术参数

7090尺寸：直径：20mm本体长度：80毫米发射器：碳化钨安全：100mohm电阻
材料：阻燃ul94v0聚氯乙烯和环氧树脂
温度：60 ° c重量：140g+电缆电缆：2米ht电缆。10米。电源：30kv 型号7333 or 7360

7095尺寸：本体：75毫米*45毫米 支架：40毫米x直径20mm发射器：6个发射器，特殊合金安全：100mohm电阻材料：阻燃ul94v0聚氯乙烯和环氧树脂温度：60 ° c重量：160克+电缆电缆：2米ht电缆。10米。电源：30kv 型号7333 or 7360

----- 7093爪型静电发生头...1.高性能，
精确位置应用--特别设计；2.易于使用--可调尖片；3.持久锋利钛发射器，易于替换；4.适用高温应用。5.寿命较长--结构坚固。.....
fraser7093静电发生头与fraser 30kv静电发生器结合，特别设计用于精确、高性能的薄膜边缘固定，特别适

用于高温场合，如流延膜机颈部内侧。

特点及优势* 可调尖片，易于安装使用。* 精确的静电在需要的确切位置发生。* 坚固的结构确保长寿命。* 易于安装。* 钛“持久锋利”发射器，易于替换。* 柔性电缆，尼龙保护套。* 适用于高温应用，如流延膜机颈部内侧。

尺寸：本体：135毫米*直径30毫米发射器：不同长度可选。安全：100mohm电阻材料：聚四氟乙烯本体，钛发射针。温度：发射器140 ° c，电缆和保护套80 ° c电缆：2米50kv电缆。更长的规格可定做。发生器：30kv，7333 或7360安装/装配：提供聚合物安装支架