

栖霞电动葫芦,烟台川崎起重,电动葫芦主电机75

产品名称	栖霞电动葫芦,烟台川崎起重,电动葫芦主电机75
公司名称	烟台川崎电动葫芦有限公司
价格	100.00/件
规格参数	品牌:川崎 型号:TC1816
公司地址	烟台市芝罘区只楚路122号
联系电话	0535-2991211 15953576845

产品详情

电动葫芦限位器

断火主要有动静触头,推位杆(动作杆)、基座、盖及壳体等所组成,当起升钩上升或下降到一定极限位位置时,对断火限位器上推拉杆产生推或拉的动作、使其中一对动静触头分断,切断主电源,从而起限位作用,当推拉杆及动作杆复位时,在弹簧力的作用下,合触同时重新闭合

带钢丝电动葫芦控制线

带钢丝绳电缆(电动葫芦电缆)KVVRC电缆规格有:8×(1,1.25,1.5)平方;10×(1,1.25,1.5)平方;12×(1,1.25,1.5)平方;14×(1,1.25,1.5)平方;16×(1,1.25,1.5)平方。带钢丝绳电缆(电动葫芦专用电缆)可用于起重设备、升降平台、仓库系统、港口安装。其特点强度高更加耐用承载更大拉力,防止垂直扭曲。软性,安装方便是解决起重机经常拉动,电缆易断实用型电缆是理想的进口替代产品。本厂可为用户生产特种规格行车专用电缆,欢迎各行车生产厂家来人来电洽谈业务。本产品具有柔软、耐磨、防油等特性,线旁附钢丝绳,增强抗拉力

电动葫芦遥控器

供应 10键双速起重机无线遥控器

发射器(手持)尺寸:21.8x6.0x6.0厘米 重量:约350克 接收器尺寸:29x23x7厘米 重量:1900克
12只操作按键,其中11只为两段式按键,1只总停。控制点数达23个。

带有电池电压警示装置,在电压不足时能自行切断电路。安全钥匙开关,防止未授权者使用。改良型机种配备的两段式按键,是采用了全密封的一体化双速按键,使用寿命更长,手感更好。总停按键采用了自锁定式红色“蘑菇头”按钮,进一步强调了整体的安全系数。上/下、东/西、南/北可设定为是否互相

抑制。开机键可由电脑设定为开机、加速、捺跳、普通等功能。独具双马达模式：当按键按下一速时，一速继电器导通；按至二速继电器导通而一速继电器则跳脱（用于双马达快慢速之天车）。控制距离：可达100米；安全码：32位元（43亿组）；使用温度：-35 至+80（不考虑电池耐温）；防护等级：IP65；发射器电源：直流3V（2节碱性5号电池可使用1个月）；接收器电源：交流380V/220V/48V可选择，或直流12V/24V；输出触点容量：5安培全密封式继电器输出（使用交流250V/10A继电器，5安培保险丝）。标准配置：发射器1支(含背带)；接收机1部；接收机自带防水接口(需自配连接电缆线)；操作及维护手册1本。适用于双钩、双速