硅胶捏合机 电加热捏合机 不锈钢捏合机

产品名称	硅胶捏合机 电加热捏合机 不锈钢捏合机
公司名称	莱州市景泰化工机械厂
价格	30000.00/个
规格参数	应用领域:化工 适用物料:化学品 适用场所:工业生产用
公司地址	莱州市沙河镇路旺东孙格庄工业园（206国道194.5KM处）
联系电话	0535-2343939 13963887620

产品详情

捏合机是对高粘度、弹塑性物料的捏合、混炼、硫化、聚合的理想设备。捏合机可用于生产硅橡胶、密封胶、热熔胶、食品胶基、医药制剂等。捏合机是一种特殊的混合搅拌设备，最常用的是采用两个σ桨叶，采用并排相切差速型排列，即一个搅拌桨的速度快，一个搅拌桨的速度慢，以便于产生剪切力，不同的桨速使得混炼的物料能够迅速剪切，从而使物料能够混合均匀。

真空捏合机（vacuum kneader）是捏合机中的一种，主要是用于硅橡胶、玻璃胶、丁基胶、热熔胶等化工生产领域。捏合机通常由捏合系统、真空系统、加热系统、冷却系统和电器控制系统等几大部件组成。

适用范围编辑

捏合机广泛应用于高粘度、高弹塑性物料的混炼、捏合、破碎、搅拌、硫化、重新聚合等。捏合机具有搅拌均匀、无死角、捏合效率高等优点。

捏合机其功能全，品种多，应用十分广泛，特别适用于口香糖、泡泡糖、牙膏、塑料、橡胶、硅橡胶、染料、颜料、油墨、食品胶基、医药药剂、建筑涂料、碳素、纤素、高粘度密封胶、中性玻璃胶、铝银浆、硅胶、纸浆、纤维素、电池浆料、染料、有机硅树脂、化妆品等行业。

参数选购编辑

	投料空间(升)	电机功率	加热方式	出料方式	真空度
sh-1	0.6	0.75	电加热	手动翻缸/螺杆出料	-0.096mpa
sh-5	3	1.5	电加热	手动翻缸/螺杆出料	-0.096mpa
sh-20	12	3	电加热	手动翻缸/螺杆出料	-0.096mpa
sh-50	30	4	电加热	手动翻缸/螺杆出料	-0.096mpa
sh-100	60	5.5	电加热	液压翻缸/螺杆出料	-0.096mpa
sh-200	120	7.5-11	电加热	液压翻缸/螺杆出料	-0.096mpa
sh-300	180	11-15	电加热	液压翻缸/螺杆出料	-0.096mpa
sh-500	300	22-37	电加热	液压翻缸/螺杆出料	-0.096mpa
sh-1000	600	37-55	电加热	液压翻缸/螺杆出料	-0.096mpa
sh-2000	1200	55-90	电加热	液压翻缸/螺杆出料	-0.096mpa
sh-3000	1800	75-110	电加热	液压翻缸/螺杆出料	-0.096mpa

公司介绍： 莱州市景泰化工机械厂位于胶东半岛物产富饶的莱州湾畔,坐落于莱州市沙河镇,地理位置优越,海陆空交通十分便利. 本厂是从事化工机械设备的专业生产厂家,拥有专业的工程技术人员及资深生产技术人员.致力于石油/化工/涂料/食品/制药/造纸等行业设备的研制开发,精工生产研磨.搅拌.分散.反应.捏合.乳化.混合.过滤等十大系列上百种产品.产品结构紧凑.质量稳定.适应性强.可满足不同厂家的需求,并可根据用户的不同要求研制开发各种新产品.产品畅销全国各地,部分产品出口外国,凭借精堪的制造技术,依托诚信的做人之本,赢得广大客户的信赖和赞誉.
本厂遵循的质量求生存,以信誉谟发展,服务高效的经营理念,竭诚同各行.各业精诚合作,共同发展.
厂长杨国东携全体员工欢迎各界朋友光临指导,洽谈业务.

价格，图片，产品属性，仅供参考,不作交易价格,具体以实物为准,欢迎来电咨询0535-2343939

本产品的应用领域是化工，适用物料是化学品，适用场所是工业生产用，捏合机类型是普通型，卸料方式是翻缸倾倒，物料接触部件材质是不锈钢，品牌是景泰，型号是JT，电机功率是２.２（Kw），外形尺寸（长*宽*高）是1170*1100*480（mm），整机重量是500（Kg），装料容量范围是50（L），拌桨转速是37.21（r/min），夹套力压力≤是0.45（MPa），拌缸内真空度≤是0.090（MPa），产品类型是全新，加热方式是电加热，是否提供加工定制是是